

ТС RU E-RU.MP03.00341

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 или 2 / 8			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа (для 4679R1); сортиментовозная платформа с кониками (для 4679P3); цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения (для 4679P4-10, 4679P4-20)			
Назначение	для перевозки различных грузов (для 4679R1); для перевозки леса и пиломатериалов (для 4679P3); для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов (для 4679P4-10); для транспортирования и кратковременного хранения питьевой или технической воды (для 4679P4-20)			
для типов	4679R1	4679P3	4679P4-10	4679P4-20
Габаритные размеры, мм				
- длина	8000...8600			
- ширина	2550			
- высота	2500...3500	3700...4000	3000...3200	
База, мм	4300...4600			
Колея колес, мм	1800...2150 (для транспортных средств с количеством осей / колес - 2 / 4), 1600...1900 (для транспортных средств с количеством осей / колес - 2 / 8)			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...6500			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	5000			
- на вторую ось	5000			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом			
- рулевой механизм (тип)	—			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные			
Стояночная (описание)	механическая, привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй или всех осей			
для транспортных средств с количеством осей / колес	2 / 4		2 / 8	
Шины				
- обозначение размера	425/85R21		10.00R20	11.00R20 12.00R20
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	156		143/146	152/149 154/150
- обозначение категории скорости	G		J	K K
Оборудование транспортного средства	- запасное колесо, противооткатные башмаки, устройства увязки; - огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов (для 4679P4-10)			

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия