

TC RU E-KR.AB58.00037.II1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором или без
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, двухместная, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
- длина	6010...9990
- ширина	2495
- высота	2785...2895 (3500...3610 с КМУ)
База, мм	3800...5800
Колея передних / задних колес, мм	2065...2085 / 1750...1770

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4800...9000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5000 / 7000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Doosan Infracore
	DL06K
	четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	5890
- степень сжатия	17.4±0.1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	205(2500) / 198 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	981(1400) / 863 (1400)
Топливо	дизельное

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 21X
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110/30-789S
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 26X
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SEWON, 324350063?
Глушители шума впуска (маркировка)	Hanyang или TataDaewoo 3243000640

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SRC
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	Doosan Infracore 24010300209 или 3246008620

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	PyoungHwa/Seojin, сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	механическая
	T8S6, механическая
- число передач	6- вперед, 1 - назад
- передаточные числа	
I -	6,571
II -	3,807
III -	2,201
IV -	1,463
V -	1,000
VI -	0,752
3X -	6,240
Главная передача (тип)	гипоидная
- передаточное число	3.636, 3.900, 3.909, 4.111, 4.333

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	“винт – шариковая гайка – рейка - сектор”

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, ABS
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22.5	151/148	M
	245/70R19.5	136/134	M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб По заказу: кондиционер (хладагент R134a), кран-манипулятор
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU