ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА				
Количество осей / колес	2 / 4 – для мод. 96741, 96742-03, 96742-04, 96744 2 / 8 – для мод. 96741, 96742, 96742-03, 96742-06, 9693-02, 9638, 9638-01, 96743-01, 9693, 96891			
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения(для всех мод.), калиброванная (для мод. 96741, 96742-03, 96742, 96742-06, 9693, 96891) с двумя или тремя или четырьмя или пятью отсеками			
Назначение	для транспортировки и временного хранения нефти (для мод. 96742-04, 9693-02, 9638-01, 96743-01, 9693, 96891? 96744), и светлых нефтепродуктов (для мод. 96741, 96742-03, 96742, 96742-06, 96744), битума (для мод. 9638, 96744)			
для модификаций:	**96471**	**96742**	**96742-03**	**96742-06**
Габаритные размеры, мм				
– длина	8350…8466	8450	9715…9980	9260
– ширина	2500…2550			
– высота	3050…3340	3400	3140…3265	3560
База, мм	4900…4910+1320	4915+1460	5475…5560+1320…1460	4980+1460
Колея передних / задних колес, мм	1890…2050	1890	1890…2050	1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5400…6120	6480…6600	5580…6600	7900…8020
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19100…20420	26000	22650…22900	30000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	5500…6030	7405…7415	6410…7050	8000
– на вторую ось	5500…6030	7405…7415	6410…7050	8000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8100…8360	11050…11190	8750…9900	14000

для модификаций:	**96472-04**	**9693-02**	**9638**	**9638-01**
Габаритные размеры, мм				
– длина	9025…11350	10730	9486	
– ширина	2500…2550			
– высота	3350…3500	3655	3490	
База, мм	5325…7200+1320…1460	5615+2050	5530+1460	
Колея передних / задних колес, мм	2050	1850	1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000…8500	10400	7500	7400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23000... 28300	36500	26000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	6500…7500	10000	7450	
– на вторую ось	6500…7500	10000	7450	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10000…13300	16500	11100	

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций:	**96743-01**	**9693**	**96891**	**96744**
Габаритные размеры, мм				
– длина	11100	10580	11765	10440…11370
– ширина	2500…2550			
– высота	3490	3250…3500	3250…3465	3390
База, мм	6600+1460	5660+2050	6610+2050	6200…6490+1460
Колея передних / задних колес, мм	1890	1890	1890	2050
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8300	7200…8100	7400…8700	8800…9200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000	33900	36500	28800…30700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	8000	9600	10000	7535…8030
– на вторую ось	8000	9600	10000	7535…8030
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	14000	14700	16500	13730…14640

Подвеска (описание)	зависимая, балансирная, рессорная

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес

Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для мод. 96741, 96742, 96742-03, 96742-06, 9693-02, 9638, 9638-01, 96743-01, 9693, 96891 с двойной ошиновкой	9.00R20	136/133	J
	10.00R20	146/143	J или K
	275/70R22,5	148/145	L или M
	11R22,5	148/145	K
	11.00R20	150/146 или 149/145	J или K
для. мод. 96741, 96742-03, 96742-04, 96744 с одинарной ошиновкой	425/85R21	156	G

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	сливо-наливное устройство, состоящее из трубопроводов и запорной арматуры нижних клапанов и системы управления нижними клапанами, горелки для подогрева битума (для 9638) по заказу: насос, счетчик, измерительная установка.
Вместимость цистерны, $м^3$ (л)	для мод. 96741: 16,6 (16600) для мод. 96742: 23,1 (23100) для мод. 96742-03: 20,0 (20000) для мод. 96742-06: 26,0 (26000) для мод. 96742-04: 18,0 (18000) или 20,0 (20000) или 22,0 (22000) для мод. 9693-02: 29,2 (29200) для мод. 9638, 9638-01: 18,5 (18500) для мод. 96743-01: 22,0 (22000) для мод. 9693: 30 (30000) для мод. 96891: 33,5 (33500) для мод. 96744: 20 (20000) или 22 (22000)

Руководитель органа по сертификации _____ **П.Д. Бурьянов**

(подпись) (инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU