

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×4 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	для модификаций 57924-0000010-?0 - бортовая платформа (с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него); для модификаций 57924-0000010-?1 - фургон общего назначения (с боковой дверью по левому борту или без нее, с грузоподъемным бортом или без него); для модификаций 57924-0000010-?2 - изотермический фургон (с боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него); для модификаций 57924-0000010-?3 - фургон рефрижератор (с холодильной установкой, с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее), для модификаций 57924-0000010-?4 - бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ)
Назначение	для модификаций 57924-0000010-?2 перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся (для модификаций 57924-0000010-?3), для модификаций 57924-0000010-?4 - перевозка грузов с возможностью самопогрузки и саморазгрузки
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм					
для модификаций:	длина	ширина	высота	База, мм	Колея передних / задних колес, мм
57924-0000010-00	7700 / 7900*	2550	2765...4000	3580+1355	2050 / 1855 или 1860
57924-0000010-01		2550	4000		
57924-0000010-02		2550	4000		
57924-0000010-03		2600	4000		
57924-0000010-04	7700	2550	3600	4030+1355	2050 / 1855 или 1860
57924-0000010-10	8200 / 8400*	2550	2760...4000		
57924-0000010-11		2550	4000		
57924-0000010-12		2550	4000		
57924-0000010-13		2600	4000		
57924-0000010-14	8200	2550	3600	3480+1355	2050 / 1855
57924-0000010-20	7700 / 7900*	2550	2905...4000		
57924-0000010-21		2550	4000		
57924-0000010-22		2550	4000		
57924-0000010-23		2600	4000		
57924-0000010-24	7700	2550	3600	3930+1355	2050 / 1855
57924-0000010-30	9100 / 9300*	2550	2905...4000		
57924-0000010-31		2550	4000		
57924-0000010-32		2550	4000		
57924-0000010-33		2600	4000		
57924-0000010-34	9100	2550	3600	4530+1355	2050 / 1855
57924-0000010-40	9900 / 10100*	2550	2905...4000		
57924-0000010-41		2550	4000		
57924-0000010-42		2550	4000		
57924-0000010-43		2600	4000		
57924-0000010-44	9900	2550	3600		

* - при наличии грузоподъемного борта

для модификаций:	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг
57924-0000010-00	12000...14000	26000	6000

57924-0000010-01			10000
57924-0000010-02			10000
57924-0000010-03			
57924-0000010-04			
57924-0000010-10			
57924-0000010-11			
57924-0000010-12	12700...14900		
57924-0000010-13			
57924-0000010-14			
57924-0000010-20			
57924-0000010-21			
57924-0000010-22	12000...14000		
57924-0000010-23			
57924-0000010-24			
57924-0000010-30			
57924-0000010-31			
57924-0000010-32	13100...15200		
57924-0000010-33			
57924-0000010-34			
57924-0000010-40			
57924-0000010-41			
57924-0000010-42	13400...15700		
57924-0000010-43			
57924-0000010-44			

Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
--------------------------------	-------------------------------------

для модификаций:	57924-0000010-0?, 57924-0000010-1?	57924-0000010-2?, 57924-0000010-3?, 57924-0000010-4?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, J08E-WB	HINO, A09C-UR
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	7684	8866
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	191 (2500)	257 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	794 (1500)	1422 (1100...1600)
Топливо	дизельное	

для модификаций:	57924-0000010-0?, 57924-0000010-1?	57924-0000010-2?, 57924-0000010-3?, 57924-0000010-4?
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива	
Блок управления (маркировка)	Denso corporation, 89663-E2U4?	Denso corporation, 89663-E3R1?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E053?	Denso corporation, 22100-E047?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, J9	Denso corporation, A1
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA35	IH1, G6
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DENSO, 17080-E039 - одиночный, 17080-E040 - двойной	DONALDSON, 17070-E012? - одиночный, 17070-E013? - двойной
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)	HINO, H-167	HINO, H-170

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, фрикционное, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	CSP380	CSP430
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 9, назад – 1	
I -	12.728	10.178
II -	8.829	6.986
III -	6.281	5.063
IV -	4.644	3.636
V -	3.478	2.633
VI -	2.538	1.921
VII -	1.806	1.392
VIII -	1.335	1.000
IX -	1.000	0.724
З.Х. -	12.040	9.874
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	5.428 или 5.857	4.875 или 5.250 или 5.428

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)

– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
--------------------------	--

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС;
Запасная (описание)	тормозные механизмы всех колес – барабанные
Стояночная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и средней осей

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- | | |
|---|--------------|
| – обозначение размера | 295/80 R22.5 |
| – индекс несущей способности для
максимально допустимой нагрузки | 152/148 |
| – обозначение категории скорости | M |

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости (для модификаций 57924-0000010-3?, 57924-0000010-4?), холодильное оборудование (для модификаций 57924-0000010-?3)
установленные на базовом шасси: устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием, ; предпусковой подогреватель, кондиционер, коробка отбора мощности, электрические стеклоподъемники
по заказу: грузоподъемный борт, тахограф

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия