

TC RU E-RU.MT02.00124.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное

Модификация	Исполнение грузочного пространства
3303?5, 390945	грузовая бортовая платформа с четырьмя бортами, возможна установка дуг и тента
330365-902, 374195, 374195-05, 390995, 390995-04	закрытый грузовой фургон, с остеклением или без него
390995-902	закрытый грузовой фургон с остеклением в дверях задка
330365-901	автолавка
330365-903	продовольственный фургон
330365-904	хлебный фургон
390945-901, 390945-902	фургон
390945-903	грузовая бортовая платформа с ёмкостью 0,5 м³ и оборудованием

Модификация	Назначение
330365-901	выездная торговля
330365-903	перевозка продуктов
330365-904	перевозка хлеба
390945-901	перевозка оборудования и грузов
390945-902, 390995-902	автомобиль для аварийно-спасательных служб
390945-903	малый лесопатрульный комплекс

Для модификаций:	3303...	390945, 390945-90?	374195	374195-05, 390995, 390995-902	390995-04
Кабина	двухместная, двухдверная	пятиместная, трехдверная	двухместная, двухдверная	пятиместная, трехдверная	семиместная, трехдверная
	отделённая от грузового отсека перегородкой				

Для модификаций:	390945	330365	330395	374195, 374195-05, 390995, 390995-04	390995-902
Габаритные размеры, мм					
— длина	4847	4501	4487	4390	
— ширина	1990		1965	1940	
— высота	2355*		2439...2639*	2064	2220
База, мм	2550			2300	
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465				

Для модификаций:	330365-901	330365-902, 330365-903	330365-904	390945-901, 390945-902	390945-903
Габаритные размеры, мм					
— длина	4465		4421	4590...4865	4847
— ширина	2015	1940	2005	2050	1990
— высота	2487		2064...2426	2064...2345	2355
База, мм	2550				
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465				

* по тенту

Приложение № 1

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг
			на переднюю ось	на заднюю ось	
330365	1845	3070	1435	1635	буксировка прицепа не предусмотрена
330395	1745	2660	1230	1430	
374195	1805	2730	1300	1430	
374195-05	1920	2845	1350	1495	
390945	1995	3070	1435	1635	
390995	1890	2830	1360	1470	
390995-04	1920				
390995-902	1905				
330365-901	2036	3070	1435	1635	
330365-902	1866				
330365-903	1956				
330365-904	2166				
390945-901, 390945-902	2070				
390945-903	2275				

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

ЗМЗ-40911, четырехтактный, с искровым зажиганием

– количество и расположение цилиндров

4, рядное

– рабочий объем цилиндров, см³

2693

– степень сжатия

9.0

– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85

82.5 (4250)

– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)

198.0 (2500)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 92

Система питания (тип)

распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Блок управления (маркировка)

Bosch, M 17.9.71 0 261 S08 681

Форсунки (тип, маркировка)

Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом

Глушитель шума впуска (маркировка)

220600-1109210-00

Система зажигания (тип)

микропроцессорная

Катушка (модуль) зажигания (маркировка)

МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000; СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные

Свечи (маркировка)

BRISK, DR17YC

Система выпуска и нейтрализации отработавших газовдва глушителя;
нейтрализатор отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

Экомаш, ЭМ.095.1206010-15, ЭМ.095.1206010-41, ЭМ.095.1206010-43; МобилГазСервис, МГС-1206009-41

Приложение № 1

Для модификаций:	330395, 374195, 374195-05, 390995, 390995-04, 390995-902	330365, 390945, 330365-90?, 390945-90?
Глушители (маркировка)	БЗА, 220695-1201010-51; АвтоПромЭко, 220695-1201010-50	
– 1 степень	БЗА, 220695-1202008-51;	
– 2 степень	АвтоПромЭко, 220695-1202008-50	БЗА, 330365-1202008-51; АвтоПромЭко, 330365-1202008-50

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I -	3.830
II -	2.167
III -	1.292
IV -	1.000
V -	0.795
3.X. -	3.520
Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.00
низшее -	1.94
Главная передача (тип)	ГАЗ или УАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4.625

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа

Приложение № 1

Шины

– обозначение размера	225/75 R16
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104
– обозначение категории скорости	P (минимальная)

Оборудование транспортного средства

для 330365-904: каркас для установки лотков;
для 390975-902: специальный предупреждающий огонь и наружное громкоговорящее устройство;
для 390945-903: ёмкость 0,5 м³ для негорючих и непищевых жидкостей;
для 374195 по заказу: три откидные полки;
для 390995, 390995-902 по заказу: сиденья для оформления документов;
для мод. 3????5-??? по заказу: другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия