

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01812

27 апреля 2005

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	КО-326
Шасси транспортного средства	МАЗ-533702
Категория транспортного средства	№3
Код ОКП	48 5331
Код VIN	X5H326002 . . .
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303000, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное; в межбазовом пространстве установлены лотковая щетка и подборщик смета с цилиндрической щеткой
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический кузов самосвального типа с задней поднимающейся крышкой
Назначение транспортного средства	подметально-уборочная машина

POCC RU.MT22.E01812

Кабина	МАЗ-5551, двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	6700
- ширина	2500
- высота	3400
База, мм	3950
Колея передних/задних колес, мм	2032 / 1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг, (по ОСТ 37.001.408-85)	12300+3%
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	19500
- на переднюю ось	6500
- на заднюю ось	13000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	159.0 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	864 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗТА 324-10
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9, К-36,С-14, ТОЗ
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или 51
Воздушный фильтр (марка, тип)	238Н-1109010-20
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МАЗ-630300-1201010

РОСС RU.MT22.E01812

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
- число передач	вперед-5, назад-1
- передаточные числа коробки передач	I – 5.26 II – 2.90 III – 1.52 IV – 1.00 V – 0.66 ЗХ – 5.48
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, разнесенная, двухступенчатая, включает конический редуктор и колесные передачи
- передаточное число главной передачи	5.49 или 6.59, или 7.14, или 7.79, или 8.57
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических или малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64221-3400010, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка- рейка - сектор"
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT22.E01812

Шины

- марка	-	-	-
- размер	11.00R20	12.00R20	315/80R22,5
- индекс несущей способности	148/145, 150/146	150/146, 154/149	154/150, 156/150
- категория скорости	J, K	J	M, L

Дополнительное оборудование транспортного средства

фара для освещения рабочей зоны,
проблесковый маячок оранжевого цвета — 2 шт.

Тип привода исполнительных механизмов

гидравлический

Масса загружаемого смета, кг, не более 7125

КО-326

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01812

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя, в кабине мусоровозов под сиденьем пассажира с правой стороны по ходу движения.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней поперечине надрамника с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	3	2	6	0	0	2	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5H – код изготовителя.

поз 4-9: 326002 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002:
4 – 2004 г., 5 – 2005 г.

поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01812

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

КО-326

