

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02475

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	463900 (ЗПВА-4,5)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с X8946390050CG9006 по X89463900?0CG9105
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество “Завод Стройнефтемаш” (ЗАО “Завод Стройнефтемаш”) Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна эллиптической формы
Назначение транспортного средства	для транспортирования и заправки технической водой
Кабина	433100 - цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6650
- ширина	2500
- высота	2850
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6500

POCC RU.MT22.E02475

Полная масса транспортного средства, кг, не более	11000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 7,44 II - 4,10 III - 2,29 IV - 1,47 V - 1,00 З.Х. - 7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E02475

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме оборудования, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	3	9	0	0	?	0	C	G	9	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CG9 - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "Завод
Стройнефтемаш"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"463900" – 463900 (ЗПВА-4,5)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02475

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

463900 (ЗПВА-4,5)

