

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АБ-43415К-09	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с передним бортом, с открывающимися боковыми и задним бортами или без, с каркасом и тентом или без, со шторным механизмом или без, с задними воротами или без	платформа с передним бортом, с открывающимися боковыми и задним бортами или без, с каркасом и тентом или без, со шторным механизмом или без, с задними воротами или без, с грузоподъемным бортом
Назначение	—	для перевозки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	АФ-47415К-09-01	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и/или боковыми дверями или без, с рольставнями или без, с люками или без, со ставнями или без, с внутренними перегородками или без	кузов-фургон (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и/или боковыми дверями или без, с рольставнями или без, с люками или без, со ставнями или без, с внутренними перегородками или без, с грузоподъемным бортом
Назначение	—	для перевозки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	АФ-47415К-09-02	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон изотермический, с задней двустворчатой или	кузов-фургон изотермический, с задней двустворчатой или

Приложение № 1

для модификаций	АФ-47415К-09-02	
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	одностворчатой дверью и/или боковыми дверьми или без, с рольставнями или без, с люками или без, со ставнями или без, с внутренними перегородками или без, с грузоподъемным бортом, с холодильной и/или отопительной установкой или без	одностворчатой дверью и/или боковыми дверьми или без, с рольставнями или без, с люками или без, со ставнями или без, с внутренними перегородками или без, с холодильной и/или отопительной установкой или без
Назначение	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов и товаров, в том числе хлеба, мороженого, бутилированной воды, или для работы в качестве почтового фургона, или для работы в качестве автомагазина, выполнения погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов и товаров, в том числе хлеба, мороженого, бутилированной воды, или для работы в качестве почтового фургона, или для работы в качестве автомагазина
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	АБ-43415К-09, АФ-47415К-09-01	АФ-47415К-09-02
Габаритные размеры, мм		
– длина	6050...8300	
– ширина	2400...2550	2400...2600
– высота	3400...3800	
База, мм	3365 или 3845 или 4475	
Колея передних/задних колес, мм	1710...1927 / 1650...1803	

для модификаций	АБ-43415К-09	АФ-47415К-09-01	АФ-47415К-09-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3590...5150	3750...5350	3900...6350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7990...9500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	2990...3100		
– на заднюю ось	5000...6400		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		

Приложение № 1

для модификаций	АБ-43415К-09	АФ-47415К-09-01	АФ-47415К-09-02
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций шасси	СВ09С1	СВ09С2
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8s5154	Cummins, ISF3.8s5168
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	112 (2600)	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	CM2220	
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3S3/L110; CP4; CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE200WG; HE211W	HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1109100LE17S; 1109100LE801	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	Cummins, A054Z261	

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Changchun Yidong Clutch, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	FAST GEAR, 6DS60T	FAST GEAR, LC6T540B
	с ручным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.640	6.090
II -	4.010	3.650
III -	2.420	2.270
IV -	1.520	1.470
V -	1.000	1.000
VI -	0.780	0.770
3.X. -	6.110	5.640
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.909 или 4.100	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с подрессорниками, с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с АБС и ESC; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	126 / 124 или 127 / 124 или 128 / 126	M
		135 / 133	L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); электронная система контроля устойчивости; кондиционер; электроблокировка замков дверей по заказу; передние противотуманные фары; обтекатель на крыше кабины; тахограф; инструментальный ящик; тент, каркас тента, ворота (для АБ-43415К-09); внутреннее освещение кузова, ступенька
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-47415К-09-01, АФ-47415К-09-02); холодильная (хладагент R134А) и/или отопительная установка (для АФ-47415К-09-02)
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия