

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ/ГМ
Назначение	—	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	подъемное оборудование	самосвальная платформа, КМУ/ГМ
Назначение	выполнение работ на высоте	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе металлолома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Габаритные размеры, мм	
— длина	8200...11900
— ширина	2550
— высота	3150...4000
База, мм	4100 + 1350 или 4800 + 1350 или 5300 + 1350
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2040 / 1870 / 1870

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10700...29000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33000...35000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на 1-ую ось	6958...7380
— на 2-ую ось	13021...13810
— на 3-ью ось	13021...13810

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Weichai, WP10.350E53
	четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9726
– степень сжатия	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	252 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1200...1500)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT40
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Hefei Yili, 28000-Y3A20, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Weichai, WPSCR-002, встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Weichai, WPSCR-002

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	Valeo, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 12JSD180T+QH70
	с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2
I -	15.530
II -	12.080
III -	9.390
IV -	7.330
V -	5.730
VI -	4.460
VII -	3.480
VIII -	2.710
IX -	2.100
X -	1.640
XI -	1.280
XII -	1.000
3.X. I -	14.860
3.X. II -	3.330
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.200 или 4.760

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
3-ья ось (Описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую ось и вторую, третью оси, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	154 / 151	К
	12.00R20	156 / 153	J
	315/80R22.5	154 / 151	К или L или М
	315/80R22.5	156 / 150	К
	295/80R22.5	152 / 149	К или М
	315/80R22.5	157 / 154	К или L
		156 / 152 или 156 / 151	L

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a); устройство вызова экстренных оперативных служб; система электронного контроля устойчивости (ESC)
по заказу: центральный замок; зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники; аппаратура спутниковой навигации; оборудование или подготовка для оборудования для контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха; каркас с тентом; тент; шторный механизм тента; передняя стенка; задние распашные ворота; инструментальный ящик

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия