

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03406

30 октября —
2003

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	4E (A8, A8L, S8)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	WAUZZZ4E...
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	седан, несущего типа, цельнометаллический, из алюминия / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
— длина	5051...5146
— ширина	1894
— высота	1424...1444
База, мм	2944
Колея передних / задних колес, мм	1619...1627 / 1605...1613

POCC DE.MT02.E03406

для модификаций с двигателем:	BFL	BFM
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1845...2005	1855...2015
Полная масса транспортного средства, кг	2370	2380
Масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	1225	1230
– на заднюю ось, кг	1145	1150
Допустимая полная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозов	750	750
– прицеп с тормозами	2300	2300

Двигатель (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем, см ³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Блок управления впрыском топлива (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип) Система зажигания Катушка зажигания (марка, тип) Свечи зажигания (марка, тип) Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Передние глушители (марка, тип) Средний глушитель (марка, тип) Задние глушители (марка, тип) Нейтрализаторы (марка, тип)	Audi AG	
	BFL	BFM
	четырехтактный, бензиновый 8, V-образное	
	3697	4172
	11.0	11.0
	206 (6000)	246 (6500)
	360 (3750)	430 (3500)
	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 98	
	Bosch Motronic, распределенный впрыск топлива с электронным управлением MPI 4E0 910 560 xx	
	077 183N	077 183M
	с сухим бумажным элементом TCI, электронная S3 Audi, Bosch, NGK, Champion, Beru: R0, R1, R5 пять глушителей; два нейтрализатора отработавших газов 4E0 118 B + 4E0 118 B 4E0 119 4E0 120 G + 4E0 120 H или 4E0 120 AA + 4E0 120 AB 4E0 178F + 4E0 178 G	

POCC DE.MT02.E03406

для модификаций с двигателем:	BFL	BFM
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	-	
Коробка передач (марка, тип)	QA6EB0	QA6B00
	автоматическая, с возможностью ручного управления	
- число передач	6	6
- передаточные числа		
I -	4.171	4.171
II -	2.340	2.340
III -	1.521	1.521
IV -	1.143	1.143
V -	0.867	0.867
VI -	0.691	0.691
3.X. -	3.403	3.403
Главная передача (марка, тип)	Audi AG / VW, гипоидная	
- передаточное число	3.539	3.317

Подвеска

- передняя независимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами с электронным управлением, с регулированием дорожного просвета, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами с электронным управлением, с регулированием дорожного просвета, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Audi AG, рулевой привод с гидроусилителем;
рулевой механизм типа "шестерня - рейка"

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с ABS, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP), с противобуксовочной системой (ASR); тормозные механизмы всех колес – дисковые, вентилируемые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная электромеханическая стояночная тормозная система, интегрированная в тормозные механизмы задних колес

POCC DE.MT02.E03406

<u>Шины</u>	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	235/50 R18 (M+S)	101	H
	235/50 R18	101	Y
	235/55 R17 (M+S)	97	H
	235/690 R500 (M+S)	102	H
	235/55 R17	99	Y
	245/690 R500	99	Y
	255/35 R20	97	Y
	255/40 R19	100	Y
	255/45 R18	99	Y

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, сдвигаемый или поворотный люк в крыше с солнечными элементами, универсальная модульная система Multi Media Interface (MMI): бортовой компьютер, навигационная система с DVD, с акустическим ведением по маршруту, TV-Funktion, стерео-радиомаягнитола, CD-проигрыватель, устройство автоматической смены компакт-дисков, акустическая система парковки Acoustic Parking System (APS), система распознавания владельца по отпечатку пальца, мобильная связь, система контроля давления в шинах (PAX-System)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

автомобиль легковой AUDI 4E (A8, A8L, S8)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Зам.

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС DE.MT02.E03406

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на обтекателе над правой фарой.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В салоне автомобиля, на полу кузова под правым передним сидением.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	4	E	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):

"WAU" – Audi AG, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: "ZZZ".

поз. 7 - 8: Тип транспортного средства: "4E".

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:

Z или контрольное число от 0 до 9 или знак X.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83. (2 - 2002 г., 3 - 2003 г.)

поз. 11: Код сборочного завода:

A – Ingolstadt,

N – Neckarsulm.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Audi 4E (A8, A8L, S8)

