

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03779P1

11 февраля —
2005

Марка транспортного средства	Audi
Тип транспортного средства	4E (Audi A8, Audi A8L)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	WAUZZZ4E...
Заявитель и его адрес	«Фольксваген Груп Рус» ООО, 141300 , Московская область, г. Сергиев Посад, Фабричная ул., д. 4а, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Audi AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы	Audi AG, D-85045, Ingolstadt, Germany Audi AG, D-74148 Neckarsulm, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический (алюминиевый), несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 3

POCC DE.MT02.E03779P1

Для модификаций:	Audi A8	Audi A8L
Габаритные размеры, мм		
– длина	5051...5146	5181...5276
– ширина	1894	
– высота	1425...1455	
База, мм	2944	3074
Колея передних / задних колес, мм	1617...1629 / 1603...1615	
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	2035...2155	2070...2190
Полная масса транспортного средства, кг	2510	2545
Распределение полной массы		
– на переднюю ось, кг	1355	1365
– на заднюю ось, кг	1155	1180
Допустимая масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозов	750	
– прицеп с тормозами	2300	

Двигатель (марка, тип)	Audi AG, ВНТ, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	12, W-образное
- рабочий объем, см ³	5998
- степень сжатия	10.75
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	331 (6200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	580 (4000...4700)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98
Система питания	Bosch Motronic, распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (марка, тип)	4E0 910 018 хх
Воздушный фильтр (марка, тип)	с сухим бумажным элементом, 07С 183В (правый) и 07С 183С (левый)
Система зажигания	ТСI, электронная
Катушка зажигания (марка, тип)	S3 x 12
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, NGK, Champion, Beru, Audi/ VW: R0, R1, R5
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Audi AG, пять глушителей и четыре каталитических нейтрализатора
Передний глушитель (марка, тип)	4E0 118D (x2)
Средний глушитель (марка, тип)	4E0 119C
Задний глушитель (марка, тип)	4E0 120S (x2)
Нейтрализатор (марка, тип)	4E0 178A (x2) и 4E0 178AD (x2)

POCC DE.MT02.E03779P1

Для модификаций:	Audi A8	Audi A8L
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	QA6EC0R4E	QA6E00R4E
- число передач	автоматическая, с возможностью ручного управления	
- передаточные числа	вперед-6 / назад-1	
I -	4.171	
II -	2.340	
III -	1.521	
IV -	1.143	
V -	0.867	
VI -	0.691	
3.X. -	3.403	
Главное передача (марка, тип)	Audi/VW, гипоидная	
- передаточное число	4.055	3.317

Подвеска

- Audi AG
- передняя независимая, гидропневматическая, рычажная, с регулированием дорожного просвета, со стабилизатором поперечной устойчивости
 - задняя независимая, гидропневматическая, рычажная, с регулированием дорожного просвета, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Audi AG, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	255/45 R18	99	Y
	255/40 R19	100	Y
	275/35 R20	102	Y
	235/50 R18	101	H (M + S)
	245/690 R500*	99	Y
	235/690 R500*	102	H (M + S)

* с системой контроля давления в шинах (PAX-System)

Дополнительное оборудование транспортного средства

4-хзонный автоматический кондиционер (хладагент R134a), поворотная панель крыши с солнечными элементами, универсальная модульная система Multimedia Interface (MMI), бортовой компьютер, навигационная система с DVD с акустическим ведением по маршруту, стереомагнитола, CD-проигрыватель, акустическая система парковки (APS), система распознавания владельца по отпечатку пальца, система контроля давления воздуха в шинах (PAX-System), система автоматического поддержания дистанции (ACC), система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

автомобиль Audi 4E (Audi A8, Audi A8L)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС DE.MT02.E03779P1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На голографической наклейке, расположенной в моторном отсеке над правой фарой.
Наклейка содержит знак соответствия белого цвета, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, и номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке над правой фарой.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На полу кузова, под правым передним сиденьем.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	4	E	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя: WAU - Audi AG, Германия.
- поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: ZZZ.
- поз. 7 - 8: Обозначение модели: 4E.
- поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера: Z или контрольная цифра от 0 до 9 или литера X.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
A - Ingolstadt;
N - Neckarsulm.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Audi A8L

