

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС KR.MT02.E03768**

29 января \_\_\_\_\_  
2005

Марка транспортного средства	<b>HYUNDAI</b>
Тип транспортного средства	<b>GK (Coupe)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>KMHH?6??P?U...</b>
Изготовитель и его адрес	<b>HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Ku, Seoul 137-938, The Republic of Korea</b>
Сборочный завод	<b>ULSAN PLANT, 700, Yang chung-dong, Buk-ku, Ulsan, The Republic of Korea</b>
Представитель изготовителя и его адрес	<b>ЗАО "КАРНЭТ-2000", 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 31, стр. 7, Российская Федерация</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	несущий, купе / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2
Габаритные размеры, мм	
– длина	4395
– ширина	1760
– высота	1330
База, мм	2530

## РОСС KR.MT02.E03768

Колея передних / задних колес, мм	1490 / 1490
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1180...1354
Полная масса транспортного средства, кг	1700 (с дв. G4ED, G4ED-G) или 1740 (с дв. G4GC, G4GC-G, G6BA, G6BA-G)
Максимальная допустимая масса	
– на переднюю ось, кг	1000
– на заднюю ось, кг	860
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	550
– прицеп с тормозами	1200 (с дв. G4ED, G4ED-G) или 1400 (с дв. G4GC, G4GC-G, G6BA, G6BA-G)

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	G4ED	G4ED-G	G4GC	G4GC-G	G6BA	G6BA-G
	четырёхтактный, бензиновый					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			6, V-образное		
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	1599		1975		2656	
– степень сжатия	10.0		10.1		10.0	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	77 (5800)		105.1 (6000)		122.9 (6000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	143 (4500)		186.3 (4500)		245.1 (4000)	
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91					
<b>Система питания</b>	впрыск топлива с электронным управлением					
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-22600		Kefico, 35310-23600		Kefico, 35310-37150	
Блок управления (марка, тип)	39106-26730, 39106-26740 (для дв. G4ED) или 39106-26760 (для дв. G4ED-G)		39109-23270, 39109-23280, 39109-23490, 39109-23500 (для дв. G4GC) или 39109-23290 (для дв. G4GC-G)		39108-37700, 39108-37710, 39108-37720, 39108-37730, 39108-37740, 39108-37750, 39108-37760, 39108-37770	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donghyun MAHLE Filter Systems, 28113-2D000 с бумажным элементом					
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная					
Катушка зажигания (марка, тип)	Hyunil, Denso Poongsung, Beru Korea, 12V					
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK GOLDEN, BKR5ES-11 или CHAMPION, RC10YC4			NGK GOLDEN, PFR5N-11 или CHAMPION, RC10PYPB4		

## РОСС KR.MT02.E03768

для двигателей:		G4ED	G4ED-G	G4GC	G4GC-G	G6BA	G6BA-G
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>		один или два (для мод. с дв. G4GC, G4GC-G, G6BA, G6BA-G) основных и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов					
Основной глушитель (марка, тип)		GKM20	GKM10/20 + GKM10/20 (для М/Т), GKM15/25 + GKM15/25 (для А/Т)		GKM10/20 + GKM10/20 (для М/Т), GKM15/25 + GKM15/25 (для А/Т)		
Дополнительный глушитель (марка, тип)		GKC20	GKC10 (для 5М/Т, А/Т)		GKC20 (для М/Т), GKC10 (для А/Т)		
Нейтрализатор (марка, тип)		Se-Jong, AE или AK	Se-Jong, AD или AL	Se-Jong, C2E	Se-Jong, C2D	Se-Jong, L9П04, R9П04 + GSH16	Se-Jong, L9SS04, R9SS04 + U2JJ18
для двигателей:		G4ED, G4ED-G	G4GC, G4GC-G	G6BA, G6BA-G	G4GC, G4GC-G	G6BA, G6BA-G	
<b>Трансмиссия</b>		механическая			гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое			—		
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением, полностью синхронизированная			автоматическая		
– число передач		5	5	6	4	4	
– передаточные числа							
I -		3.462	3.462	3.153	2.842	2.842	
II -		2.053	2.053	1.944	1.529	1.529	
III -		1.393	1.393	1.333	1.000	1.000	
IV -		1.061	1.061	1.055	0.712	0.712	
V -		0.837	0.837	0.857	—	—	
VI -		—	—	0.704	—	—	
3.X -		3.250	3.250	3.002	2.480	2.480	
<b>Главная передача (марка, тип)</b>		цилиндрическая, косозубая					
– передаточное число		4.412	4.056	4.428	4.407	4.042	
<b>Подвеска</b>							
– передняя		независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости					
– задняя		независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>		рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”					

**Тормозные системы**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| – рабочая (марка, тип)    | гидравлический двухконтурный привод; тормозные механизмы всех колес – дисковые, возможна установка АБС |
| – запасная (марка, тип)   | каждый контур рабочей тормозной системы  |
| – стояночная (марка, тип) | механический (тросовый) привод к специальным тормозным механизмам задних колес                         |

**Шины**

– размер	195/65R15	205/55R16	215/45ZR17
– индекс несущей способности	91	90	87
– категория скорости (min)	V	V	Z

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

очиститель и омыватель ветрового стекла, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

автомобиль легковой **HYUNDAI GK (Coupe)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

**Б.В. Кисуленко**

подпись

инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

## РОСС KR.MT02.E03768

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

В задней части моторного отсека, на поперечной панели, слева.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

## 3.1. На табличке изготовителя.

## 3.2. В задней части моторного отсека, на поперечной панели, в центре.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	М	Н	Н	?	6	?	?	Р	?	U	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

КМН – Hyundai Motor Company, The Republic of Korea

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: Н – GK (Coupe)

поз. 5: Вариант внутреннего оборудования салона: L, M, N, P или R

поз. 6: Тип кузова: 6 – купе

поз. 7: Тип ремней безопасности: 1 – активная система, 2 – пассивная система

поз. 8: Тип двигателя:

В – бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.6 л,

D – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.0 л,

F – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.7 л

поз. 9: Расположение органов управления: Р – левостороннее

поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83 (4 – 2004 г., 5 – 2005 г.)

поз. 11: Код сборочного завода: U – Ulsan

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

## HYUNDAI GK (Coupe)

