

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	934201	934202
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с кониками или без	кузов-фургон изотермический, с задними распашными воротами, с холодильной установкой или без, с гидробортом или без
Назначение	—	перевозка пищевых продуктов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с гидробортом)

для модификаций	934202	934203
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон, с задними распашными воротами	контейнеровозная платформа
Назначение	—	перевозка контейнеров

для модификаций	934204	934205
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с кониками и устройством защиты кабины	самосвальная платформа задней разгрузки
Назначение	перевозка леса и пиломатериалов	перевозка сыпучих грузов

для модификаций	934206	934207
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа задней разгрузки	платформа для перевозки железобетонных опор
Назначение	перевозка и выгрузка различных грузов, в том числе металлолома	перевозка неделимых по длине грузов (опоры, балки и т.д.)

для модификаций	934208	934209
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	платформа панелевозная	платформа с трапами (аппарелями) или без, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении или без, с уширителями или без, с механизмом отсоединения гусака или без, с передним или с задним заездом техники на погрузочную платформу
Назначение	перевозка панелей и других железобетонных изделий	—; перевозка специализированной техники

для модификаций	934210	934211
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна для перевозки цемента	цистерна для перевозки муки или зерна
Назначение	перевозка цемента	перевозка муки или зерна

Приложение № 1

для модификаций	934213	934214
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна эллипсного, круглого или чемоданообразного сечения	
Назначение	перевозка и кратковременное хранение питьевой воды	перевозка и кратковременное хранение технической воды

для модификаций	934201, 934202, 934204, 934205, 934206, 934207, 934208		934203		934209	
для ТС с количеством колес	4	8	4	8	4	8
Габаритные размеры, мм						
– длина	7000...15000				8500...18000	
– ширина	2550				2100...4300	
– высота	2500...4000		1300...4000		1200...4000	
– высота погрузочная	—		1300...1500		—	
– высота максимальная допустимая	—		4000		—	
База, мм	4000...9000 + 1300...1600				4000...11000 + 1300...1600	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1800... 2150 / 1800... 2150	1600... 1900 / 1600... 1900	1800... 2150 / 1800... 2150	1600... 1900 / 1600... 1900	1800... 2150 / 1800... 2150	1600... 1900 / 1600... 1900

для модификаций	934210, 934211		934213, 934214	
для ТС с количеством колес	4	8	4	8
Габаритные размеры, мм				
– длина	7500...10600		7000...15000	
– ширина	2550			
– высота	3500...4000		3000...3500	
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	4000...7000 + 1300...1600		4000...9000 + 1300...1600	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1800...2150 / 1800...2150	1600...1900 / 1600...1900	1800...2150 / 1800...2150	1600...1900 / 1600...1900

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...13500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...40000

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6000...15000
– на 2-ую ось	6000...15000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5886...15696

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная или рессорно-балансирная или пневматическая, с реактивными штангами или без, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная или рессорно-балансирная или пневматическая, с реактивными штангами или без, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с антиблокировочной тормозной системой, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй или первой и второй осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146 / 143	K
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 150	G
	315/80R22.5	156 / 150	K или L
		154 / 150	M
	385/65R22.5	158	L
	425/85R21	160	K
			J

Оборудование транспортного средства	противооткатные башмаки; устройства увязки по заказу: запасное колесо; тент; бак для воды; съемные стойки; съемные борта
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU