

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	7066-F1	7066-F2	7066-F3	7066-F4
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное устройство крюкового типа	погрузочно-разгрузочное устройство крюкового типа, КМУ	самосвальный кузов с разгрузкой назад	самосвальный кузов с разгрузкой назад, КМУ
Назначение	погрузка, транспортирование и снятие сменных бункеров с грузами различного назначения	погрузка, транспортирование и снятие сменных бункеров с грузами различного назначения, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе металлолома	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе металлолома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед			

для модификаций	7066-F5	7066-F6	7066-F7	7066-F8
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная площадка, с кониками, ограждением за кабиной	сортиментовозная площадка, с кониками, ограждением за кабиной, ГМ	бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ
Назначение	транспортирование леса в сортиментах и других лесоматериалов	транспортирование леса в сортиментах и других лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	—	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед			

Приложение № 1

для модификаций	7066-F5	7066-F6	7066-F7	7066-F8
Кабина (продолжение)				

для модификаций	7066- F1	7066- F2	7066- F3	7066- F4	7066- F5	7066- F6	7066- F7	7066- F8
Габаритные размеры, мм								
– длина	7760...9500		7400... 10500	9100... 11700	7760... 12000	8700...12000		
– ширина	2495...2550						2500...2550	
– высота	3220... 3400	3500... 4000	3220... 4000	3800...4000		4000	3220... 3500	3220... 4000
База, мм	3800...5300 + 1350							
Колея передних/задних колес, мм	2020 / 1878							

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10800...23100							
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35100							
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на 1-ую ось	7500							
– на 2-ую ось	13800							
– на 3-ью ось	13800							
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—							
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

для модификаций шасси	CA3250P66K2T1E5	CA3250P66K24T1E5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DL2-37E5	FAW, CA6DM2-39E51	FAW, CA6DM2-42E51
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	8571	11050	
– степень сжатия	17.1	18.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	276 (2100)	287 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1550 (1300...1500)	1900 (1300)	2100 (1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	CA3250P66K2T1E5	CA3250P66K24T1E5	
Система питания (тип) (продолжение)	регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17-E4)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CPN2.2-6DL2	BOSCH, CPN2.2+-6DN1	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2-6DL2	BOSCH, CRIN2-6DM2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX40W; HONEYWELL, GT35	HOLSET, HX55W; HONEYWELL, GT45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1109010-77C		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	1208010-79E	1208010-78C-C00/A	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 12JSD180TA	FAST, 12JSD200TA-B или 12JSDX220TA-B	FAST, 12JSD160T
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	12.100	12.100	15.530
II -	9.410	9.520	12.080
III -	7.310	7.310	9.390
IV -	5.710	5.710	7.330
V -	4.460	4.460	5.730
VI -	3.480	3.480	4.460
VII -	2.710	2.710	3.480
VIII -	2.110	2.130	2.710
IX -	1.640	1.640	2.100
X -	1.280	1.280	1.640
XI -	1.000	1.000	1.280
XII -	0.780	0.780	1.000
3.X. I -	11.560	11.570	14.860
3.X. II -	2.590	2.590	3.330
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.263 или 5.921 или 4.875		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		

Приложение № 1

Подвеска				
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС			
Запасная (описание)	функции запасной тормозной системы выполняет стояночная			
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель			
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
		12.00R20		156 / 153
		315/80R22.5		157 / 154
Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a); устройство вызова экстренных оперативных служб; устройства увязки по заказу: тент; съемные надставные борта			

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия