

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	W0B0	W0B1
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них	бортовая платформа с нарощенными бортами
Назначение	—	перевозка легковесных грузов, в том числе сельскохозяйственных
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	W0C0	W0C1
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный самосвальный кузов с задней разгрузкой	специализированный самосвальный кузов с задней разгрузкой, КМУ/ГМ за кабиной
Назначение	перевозка и разгрузка сыпучих грузов	перевозка лома, различных сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	W0C2	W0C3
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный самосвальный кузов с боковой разгрузкой	специализированный самосвальный кузов с боковой разгрузкой, КМУ/ГМ за кабиной
Назначение	перевозка и разгрузка сельскохозяйственной продукции	перевозка сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

Приложение № 1

для модификаций	W0K00, W0K02	W0K01, W0K03
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ за кабиной	бортовая платформа, КМУ на заднем свесе
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	W0K04, W0K06	W0K05, W0K07
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ за кабиной, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование)	бортовая платформа, КМУ на заднем свесе, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование)
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ и перемещение рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, выполнение монтажных и ремонтных работ на высоте и/или выполнение буровых работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	W0P0	W0R0, W0R1, W0R2
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа	подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами; опорно-поворотного устройства; секционной стрелы с рабочей платформой
Назначение	перевозка съемных кузовов с грузами различного назначения	перемещение рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, выполнение монтажных и ремонтных работ на высоте

Приложение № 1

для модификаций	W0P0	W0R0, W0R1, W0R2
Назначение (продолжение)		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	W0S0	W0S10, W0S12
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная площадка с кониками и устройством защиты кабины	сортиментовозная площадка с кониками и устройством защиты кабины, КМУ/ГМ за кабиной
Назначение	перевозка сортиментов	перевозка сортиментов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	W0S11, W0S13
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная площадка с кониками и устройством защиты кабины, КМУ/ГМ на заднем свесе
Назначение	перевозка сортиментов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места

Габаритные размеры, мм	
– длина	7500...12000
– ширина	2495...2550
– высота	3220...4000
База, мм	3800...5300 + 1350
Колея передних/задних колес, мм	2020 / 1878

Приложение № 1

для модификаций	W0B0, W0B1, W0C0, W0C1, W0C2, W0C3, W0S0, W0S10, W0S11, W0S12, W0S13, W0P0, W0K00, W0K01, W0K02, W0K03, W0K04, W0K05, W0K06, W0K07	W0R0, W0R1, W0R2
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10900...30000	22450...34950
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22600...35100	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	4800...7500	
– на 2-ую ось	8900...13800	
– на 3-ью ось	8900...13800	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций шасси	CA3250P66K2T1E5	CA3250P66K24T1E5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DL2-37E5	FAW, CA6DM2-39E51	FAW, CA6DM2-42E51
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	8571	11050	
– степень сжатия	17.1	18.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	276 (2100)	287 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1550 (1300...1500)	1900 (1300)	2100 (1300)
Топливо	Дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17-E4)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CPN2.2-6DL2	BOSCH, CPN2.2+-6DN1	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2-6DL2	BOSCH, CRIN2-6DM2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX40W; HONEYWELL, GT35	HOLSET, HX55W; HONEYWELL, GT45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1109010-77C		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	CA3250P66K2T1E5	CA3250P66K24T1E5	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	1208010-79E	1208010-78C-C00/A	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 12JSD180TA	FAST, 12JSD200TA-B или 12JSDX220TA-B	FAST, 12JSD160T
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	12.100	12.100	15.530
II -	9.410	9.520	12.080
III -	7.310	7.310	9.390
IV -	5.710	5.710	7.330
V -	4.460	4.460	5.730
VI -	3.480	3.480	4.460
VII -	2.710	2.710	3.480
VIII -	2.110	2.130	2.710
IX -	1.640	1.640	2.100
X -	1.280	1.280	1.640
XI -	1.000	1.000	1.280
XII -	0.780	0.780	1.000
3.X. I -	11.560	11.570	14.860
3.X. II -	2.590	2.590	3.330
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.263 или 5.921 или 4.875		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС		
Запасная (описание)	функции запасной тормозной системы выполняет стояночная		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным		

Тормозные системы			
Стояночная (описание) (продолжение)		механизмам всех колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	156 / 153	J или K
	315/80R22.5	157 / 154	

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a); устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: лебедка в задней части; лестницы; специальное оборудование (по назначению автомобиля и техническому заданию заказчика); каркас тента; гидровращатель; ручной гидравлический насос
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия