

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	3370CA	3370CE
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, краноманипуляторная установка	платформа с бортами или без них, с каркасом и тентом или без них, с кониками и устройством защиты кабины или без них, с краноманипуляторной установкой за кабиной
Назначение	для буксировки полуприцепов, для проведения погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки различных грузов или для перевозки длинномерных грузов (в исполнении с кониками и устройством защиты кабины), для проведения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа X3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX32586R385, SX32586W385C, SX32586V385, SX32586T385); цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа F2000/F3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX3258DR385, SX3258DV385, SX3258DT385)	

для модификаций	3370CF	3370CG
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с бортами или без них, с каркасом и тентом или без них, с кониками и устройством защиты кабины или без них, с краноманипуляторной установкой на заднем свесе	платформа с бортами или без них, с каркасом и тентом или без них
Назначение	для перевозки различных грузов или для перевозки длинномерных грузов (в исполнении с кониками и устройством защиты кабины), для проведения погрузочно-разгрузочных работ	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа X3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX32586R385, SX32586W385C, SX32586V385, SX32586T385); цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа F2000/F3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX3258DR385, SX3258DV385, SX3258DT385)	

для модификаций	3370CH	3370CK
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	сортиментовозная платформа с кониками, с устройством защиты кабины, с гидроманипулятором на заднем свесе	сортиментовозная платформа с кониками, с устройством защиты кабины, с гидроманипулятором за кабиной
Назначение	для перевозки длинномерных грузов, в т.ч. леса в сортиментах, для проведения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа X3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX32586R385, SX32586W385C, SX32586V385, SX32586T385); цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа F2000/F3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX3258DR385, SX3258DV385, SX3258DT385)	

для модификаций	3370CL	3370CW
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	самосвальная платформа с бортами, с гидроманипулятором или краноманипуляторной установкой за кабиной	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа
Назначение	для перевозки металлолома, для проведения погрузочно-разгрузочных работ	для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа X3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX32586R385, SX32586W385C, SX32586V385, SX32586T385); цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа F2000/F3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX3258DR385, SX3258DV385, SX3258DT385)	

для модификаций	3370CY	3370CC
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа с краноманипуляторной установкой за кабиной	самосвальная платформа с бортами, с краноманипуляторной установкой за кабиной
Назначение	для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения и проведения погрузочно-	для перевозки насыпных и навалочных грузов, для проведения погрузочно-разгрузочных работ

для модификаций	3370CY	3370CC
Назначение (продолжение)	разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа X3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX32586R385, SX32586W385C, SX32586V385, SX32586T385); цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа F2000/F3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX3258DR385, SX3258DV385, SX3258DT385)	

для модификаций	3370CT
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	подъемное оборудование с рабочей платформой
Назначение	для проведения работ на высоте
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа X3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX32586R385, SX32586W385C, SX32586V385, SX32586T385); цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, типа F2000/F3000 (для ТС на базе шасси модификаций SX3258DR385, SX3258DV385, SX3258DT385)

для модификаций	3370CA	3370CA, 3370CE	3370CE	3370CF
Габаритные размеры, мм				
– длина	8000...9200	8000...12000	8000...10300	8000...11000
– ширина	2490...2550			
– высота	3300...4000			3250...4000
База, мм	3775 + 1400			
Колея передних/задних колес, мм	1990...2125 / 1860...2125			

для модификаций	3370CG	3370CH, 3370CK	3370CL
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...10500	8000...10600	8000...11500
– ширина	2490...2550		
– высота	3250...4000	3300...4000	
База, мм	3775 + 1400		
Колея передних/задних колес, мм	1990...2125 / 1860...2125		

для модификаций	3370CW	3370CY	3370CC
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...10300		8500...12000
– ширина	2490...2550		
– высота	3250...3550	3300...4000	
База, мм	3775 + 1400		
Колея передних/задних колес, мм	1990...2125 / 1860...2125		

для модификаций	3370СТ		
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...11250	8000...10300	8000...12000
– ширина	2490...2550		
– высота	3300...4000	4000	
База, мм	3775 + 1400		
Колея передних/задних колес, мм	1990...2125 / 1860...2125		

для модификаций	3370CA	3370CE	3370CF	3370CG	3370CH, 3370CK
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11500... 16790	11800... 17590	12100... 18440	11000... 14300	13280... 16800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	7500				
– на 2-ую ось	11750				
– на 3-ью ось	11750				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	31000... 48000	—			
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	буксировка прицепа не предусмотрена			
– прицеп с тормозной системой	20000	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	3370CA	3370CE	3370CF	3370CG	3370CH, 3370CK
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9440... 15470	—			

для модификаций	3370CL	3370CW	3370CY	3370CC	3370CT
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13900... 17800	11700... 17250	12200... 19590	12500... 19590	12200... 23800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
— на 1-ую ось	7500				
— на 2-ую ось	11750				
— на 3-ью ось	11750				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—				
Максимальная масса прицепа, кг					
— прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена				
— прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—				

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385	SX3258DT385, SX32586T385
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAИ, WP10.336E53	WEICHAИ, WP12.375E50
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	9726	11596
— степень сжатия	17.0	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	242 (1900)	271 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1550 (1200...1500)	1800 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	

* - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385	SX3258DT385, SX32586T385
Блок управления (маркировка)	BOSCH, WPEDC7	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, WPCPN2	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, WPCRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT40	HONEYWELL, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd; DZ97319190432, Shanghai Fleetguard Filter Co., Ltd	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	

для модификаций шасси	SX32586V385, SX3258DV385	SX32586W385C
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP12.430E50	Cummins, ISM11E5 440
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11596	10824
– степень сжатия	17.0	16.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	311 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2060 (1000...1400)	2080 (1200)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, WPEDC7	Cummins, CM876
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, WPCPN2	Cummins, 3090942
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, WPCRIN2	Cummins, 4061851
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GTA42	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd, HX55W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DZ91259190042, Xingtai Weili Auto Parts Co., Ltd / Xi'an Shengda Automobile Parts Co., Ltd	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	

* - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	SX32586V385, SX3258DV385	SX32586W385C
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002	Cummins, SCRVO25 * -

для модификаций шасси	SX32586R385, SX3258DR385	SX3258DT385, SX32586T385	SX32586W385C, SX32586V385, SX3258DV385
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	12JSD180TA или 12JSD160TA	12JSD200TA-B	12JSDX240TA или 12JSDX220TA-B
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	12.100	12.100	12.100
II -	9.410	9.520	9.520
III -	7.310	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710	5.710
V -	4.460	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710	2.710
VIII -	2.110	2.130	2.130
IX -	1.640	1.640	1.640
X -	1.280	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780	0.780
3.X. I -	11.560	11.560	11.570
3.X. II -	2.590	2.590	2.590
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000		
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.890		
низшее -	1.536		
Главная передача (тип)	двойная разнесенная		
– передаточное число	5.262	5.262 или 4.769	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22.5	157 / 154	K
		154 / 151 или 154 / 150	M
		156 / 150	L
		156 / 152	L или M
	12.00R20	154 / 151	K или L
		156 / 153	K
	14.00R20	164 / 160	G
		164 / 161	F
	16.00R20	173	G или J
	425/85R21	156	G
		146	J

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; автомагнитола; противоугонное устройство; электроподъемники стекол; кондиционер (хладагент R134A) по заказу: фара освещения рабочей зоны
--	--