

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ “ТЕСТ-МАШ”
РОСС RU.0001.11АЮ36
105023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 38 телефон 938-59-94, факс 938-50-17**

РОСС RU.АЮ36.Е00154

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	43444-0000010, 43444-0000010-01
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	4851 34
Код VIN	X89434440.0BJ1..., X8943444A.0BJ1...,
Партия	по 100 шт. каждой модели
Изготовитель и его адрес	ЗАО «СТ-Авто» 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 3, Российская Федерация
Представитель предприятия- изготовителя и его адрес	ООО «СТ-Машсервис» 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Заводская, д. 15/2, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	Капотная, расположение двигателя переднее продольное
Тип кузова транспортного средства	Автосамосвал
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.АЮ36.Е00154

Габаритные размеры, мм		
- длина	7880	
- ширина	2500	
- высота	3005	
База, мм	3525+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2000 / 2000	
	43444-0000010	43444-0000010-01
Масса снаряженного транспортного средства, кг	8745	9200
Полная масса транспортного средства, кг	18745	19200
- на переднюю ось	6245	6400
- на тележку	12500	12800

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ – 236 М2-4	ЯМЗ – 238 М2-6
	четырёхтактный дизель	
	с жидкостным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	6, V - образное	8, V - образное
- рабочий объем, см ³	11150	14860
- степень сжатия	16,5	16,5
Максимальная мощность, кВт (об/мин)	132 (2100)	176 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	667 (1100-1300)	883 (1100-1300)
Топливо	дизельное	
Система питания	раздельного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 80.6-30, шестиплунжерный, золотникового типа	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 26-02, закрытого типа с многодырчатым распылением	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ДААЗ, 740.1109510-03	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	С одним глушителем, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	УралАЗ, 4320Я-1201010-10	

РОСС RU.АЮ36.Е00154

Трансмиссия	Механическая												
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, двухдисковое, привод механический с пневмоусилителем												
Коробка передач (марка, тип)	механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода												
- число передач	5												
- передаточные числа	<table> <tr><td>I -</td><td>5,26</td></tr> <tr><td>II -</td><td>2,90</td></tr> <tr><td>III -</td><td>1,52</td></tr> <tr><td>IV -</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>V -</td><td>0,66</td></tr> <tr><td>3.X. -</td><td>5,48</td></tr> </table>	I -	5,26	II -	2,90	III -	1,52	IV -	1,00	V -	0,66	3.X. -	5,48
I -	5,26												
II -	2,90												
III -	1,52												
IV -	1,00												
V -	0,66												
3.X. -	5,48												
Раздаточная коробка (марка, тип)	Механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом												
Передаточные числа раздаточной коробки	1,30 или 2,15												
Главная передача (марка, тип)	Двойная, проходного типа, состоит из пары конических шестерен со спиральным зубом и пары цилиндрических шестерен												
Передаточное число главной передачи	7,32												

Подвеска

- передняя	Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	Зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)	Рабочая пара – двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор
--	--

РОСС RU.АЮ36.Е00154

Тормозные системы

- рабочая	Пневмогидравлический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа.
- запасная	Один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	С механическим приводом, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная	Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, привод пневматический заблокирован с остановом двигателя

Шины (марка, размер) ОИ-25 14.00 20 (370R-508) 146 G

Дополнительное оборудование автомобиля Предпусковой подогреватель двигателя, ремни безопасности на сиденьях, кабина с улучшенным интерьером и экстерьером.

Описание маркировки транспортного средства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	8	9	4	3	4	4	4	?	?	0	B	J	1	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя X89 – при объеме производства до 500 штук в год

поз. 4-9: тип транспортного средства
434440-43444-0000010
43444A-43444-0000010-01

поз. 10: код года выпуска

поз. 11: Свободный знак

поз. 12-14: Постоянное обозначение для ЗАО «СТ-Авто»,
с. Баюновские ключи, РФ

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

Декларации о производимых транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации.

Общие виды транспортного средства приведены в приложении.

грузовой самосвал 43444-0000010, 43444-0000010-01

Руководитель ОС «ТЕСТ-МАШ»

Зам.

В.А.Смирнов

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

Приложение к Одобрению типа

транспортного средства
РОСС RU.АЮ36.Е00158

43444-0000010, 43444-0000010-01

