

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ “ТЕСТ-МАШ”**

РОСС RU.0001.11АЮ36

105023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 38 телефон 938-59-94, факс 938-50-17

РОСС RU.АЮ36.Е00152

Тип транспортного средства	Автоцистерна пожарная АЦП-3/6-40-4334 (131)
Шасси транспортного средства	433440 (131)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5410
Код VIN	X89433440.0BJ1...
Партия	по 100 шт. каждой модели
Изготовитель и его адрес	ЗАО «СТ-Авто» 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 3, Российская Федерация
Заявитель и его адрес	ООО «Приоритет» 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля, д. 7а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	Капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Тип кузова транспортного средства	Бортовая платформа с откидными задними и боковыми бортами, с тентом или без него
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	7814
- ширина	2500
- высота	3045

POCC RU.AЮ36.E00152

База, мм	3400+1250
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг	6665-7120
Полная масса транспортного средства, кг	10475-11170
- на переднюю ось	3440-4040
- на заднюю ось	7035-7130
Допустимая полная масса прицепа, кг	4200
Полная масса автопоезда, кг	14675-15370
Двигатель (марка, тип)	433440 ЗИЛ-508.10 Четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (об/мин)	110 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	402 (1900)
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 76
Система питания	Карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-88АТ или К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ-4331, сухой, двухступенчатый, инерционно-масляный
Система зажигания	Бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	68,3706 МЗАТЭ
Катушка зажигания (марка, тип)	3117 3705 или 27.3706 МЗАТЭ
Свечи зажигания (марка, тип)	СН-307 или А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Две приемные трубы и глушитель, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	ЛААЗ, 4331-1201010-3 или 130-1201010-Б активно-реактивного типа

POCC RU.АЮ36.Е00152

Трансмиссия		Механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130
Коробка передач (марка, тип)		однодисковое, сухое, гидравлический привод с пневмоусилителем
- число передач		ЗИЛ-131
- передаточные числа		механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV, и V передачах
		5-вперед, 1-назад
I -		7,44
II -		4,10
III -		2,29
IV -		1,47
V -		1,00
3.X -		7,09
Раздаточная коробка (марка, тип)		ЗИЛ-131, механическая двухступенчатая, с муфтой включения переднего моста
Число передач		2
Передаточные числа раздаточной коробки		
- высшая		1,00
- низшее		2,08
Главная передача		ЗИЛ-131, двойная с парой спирально-конических и парой цилиндрических косозубых шестерен
Передаточное число главной передачи		6,73
Подвеска		
- передняя		Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия
- задняя		Зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-4331, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-поршень-зубчатый сектор»
Тормозные системы		
- рабочая		Пневматический, трехконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа.
- запасная		Один из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная		Моторный тормоз-замедлитель с отключением подачи топлива
- стояночная		Трансмиссионный тормозной механизм
Шины (размер)		КИ-113 12.00R20(320R508) 148 G
Дополнительное оборудование автомобиля		Очистители и омыватели ветрового стекла, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, отопитель кабины, тяговая лебедка, система регулирования давления воздуха в шинах

РОСС RU.АЮ36.Е00152

Специальное оборудование транспортного средства	Сигнальный огонь, цистерна для воды прямоугольной формы; два отсека для размещения пожарно-технического вооружения; насосный отсек для размещения пенобака, насос ПН-40УВ, панели управления; пожарно-техническое вооружение согласно ТУ 4854-003-49537562-99																
Объем цистерны для воды, м ³	4,0																
Объем пенобака, м ³	0,24																
Тип центробежного насоса	ПН-40УВ, одноступенчатый, консольный																
- подача, м ³ /сек	0,04																
- напор при нормальном числе оборотов, м	100																
- максимальная высота всасывания, м	7,5																
Тип вакуумного насоса	НВС-1, эжектор газоструйный																
Тип пеносмесителя	ПС-5, эжектор водоструйный																
Ствол лафетный	ПЛС-П20																
- производительность, л/сек	20																
- максимальный выброс струи, м	60																
Описание маркировки транспортного средства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	8	9	4	3	3	4	4	0	?	0	В	Ж	1	?	?	?
	поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя X89 – при объеме производства до 500 штук в год																
	поз. 4-9: индекс автомобиля																
	поз. 10: код года выпуска																
	поз. 11: Свободный знак																
	поз. 12-14: Постоянное обозначение для ЗАО «СТ-Авто», с. Баюновские ключи, РФ																
	поз. 15-17: производственный номер транспортного средства																

Декларации о производимых транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения транспортного средства”.

Общие виды транспортного средства приведены в приложении.

Автоцистерна пожарная АЦП-3/6-40-4334 (131)

Руководитель ОС “ТЕСТ-МАШ”

Зам.

В.А.Смирнов

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

Приложение к Одобрению типа

транспортного средства
РОСС RU.АЮ36.Е00152

**Автоцистерна пожарная
АЦП-3/6-40-4334 (131)**

