

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	772259, 772260	772261
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон, с дверьми и окнами, с оборудованием	фургон изотермический, с задними распашными воротами
Назначение	для обеспечения комфортной работы сотрудников при ремонтных и восстановительных работах в течение длительного времени в любых климатических условиях в стационарном режиме	для перевозки пищевых продуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами, откидывающаяся вперед	

для модификаций	772262	772263
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический, с задними распашными воротами, с холодильной установкой	фургон изотермический, с задними распашными воротами, с холодильной установкой, с грузоподъемным гидробортом (гидролифтом)
Назначение	для перевозки пищевых продуктов	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами, откидывающаяся вперед	

для модификаций	772259, 772260	772261, 772262, 772263
Габаритные размеры, мм		
– длина	10415...11100	
– ширина	2550	2550...2600
– высота	3170...4000	
База, мм	5100 + 1440	
Колея передних/задних колес, мм	2100 / 1828	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11800...14100	

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7000
– на 2-ую ось	9500
– на 3-ью ось	9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	18000

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mercedes-Benz, OM457LA.V/3
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11967
– степень сжатия	18.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	295 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	MR2, Daimler
ТНВД (тип, маркировка)	SE 5000
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 150 P 1614
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S410-457-1; S410T-457-1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MANN+HUMMEL, NLG-PICO 37-32, 44 930 85 957 или 44 930 85 956
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	дополнительный глушитель и основной глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроен в глушитель второй ступени

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Meredes-Benz, A9414900101 или Hobi, 55487-01 или Eberspacher, 16.03.204.01
– 2 ступень	Gillet SC2001/SH5000

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430; сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S2220TO или ZF 16S2221TO или ZF 16S1820TO или ZF 16S1821TO или ZF 16S1822TO	ZF 16S2220TD или ZF 16S2221TD	12AS1931TD или 12AS1930TD или 12AS2130TD или 12AS2131TD или 12AS2135TD	12AS1931TO или 12AS1930TO или 12AS2130TO или 12AS2131TO или 12AS2135TO
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		вперед – 12, назад – 2	
I -	13.800	16.410	15.860	12.330
II -	11.540	13.800	12.330	9.590
III -	9.490	11.280	9.570	7.440
IV -	7.930	9.490	7.440	5.780
V -	6.530	7.760	5.870	4.570
VI -	5.460	6.530	4.570	3.550
VII -	4.570	5.430	3.470	2.700
VIII -	3.820	4.570	2.700	2.100
IX -	3.020	3.590	2.100	1.630
X -	2.530	3.020	1.630	1.270
XI -	2.080	2.470	1.290	1.000
XII -	1.740	2.080	1.000	0.780
XIII -	1.430	1.700	—	—
XIV -	1.200	1.430	—	—
XV -	1.000	1.190	—	—
XVI -	0.840	1.000	—	—
3.X. I -	12.920	15.360	14.680	11.410
3.X. II -	10.800	12.920	11.410	8.880
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	3.727 или 4.300 или 3.700 или 4.330			

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контур первой оси и контур второй и третьей осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной заслонкой в системе выпуска отработавших газов, декомпрессионный тормоз в головке блока цилиндров, ретардер в коробке передач

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
1-ая ось, 2-ая ось, 3-ья ось	315/70R22.5	154 / 150 или 156 / 150 или 152 / 148	К или L или М
	315/80R22.5		
1-ая ось	385/55R22.5	160 / 158 или 164	
	385/65R22.5		

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); электронная система контроля устойчивости по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия