

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	4 / 8 или 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	платформа; платформа со скобами крепления груза; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с уширителями; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении; платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами; платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с уширителями; платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с уширителями; платформа с боковыми и задним бортами; платформа с боковыми и задним бортами, с уширителями; платформа с боковыми и задним бортами, с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с уширителями; платформа с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со скобами крепления груза, с боковыми и задним бортами; платформа со скобами крепления груза, с боковыми и задним бортами, с уширителями;

Приложение № 1

Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	платформа со скобами крепления груза, с боковыми и задним бортами, с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со скобами крепления груза, с боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с уширителями; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со скобами крепления груза с уширителями; платформа со скобами крепления груза с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со скобами крепления груза с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза, со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с уширителями, со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями);
---	--

Исполнение загрузочного пространства
(продолжение)

[illegible]

Приложение № 1

Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с уширителями, со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза с уширителями, со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа со скобами крепления груза с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), со скосами под трапы, с гидравлическими трапами (аппарелями); платформа с возможностью отстегивания гуська; платформа со скобами крепления груза, с возможностью отстегивания гуська; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с возможностью отстегивания гуська; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с возможностью отстегивания гуська; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с уширителями, с возможностью отстегивания гуська; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), с возможностью отстегивания гуська; платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с возможностью отстегивания гуська; платформа с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с
---	--

Приложение № 1

[illegible]

Приложение № 1

Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с боковыми и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), с возможностью отстегивания гуська; платформа со скобами крепления груза, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), с возможностью отстегивания гуська; платформа со скобами крепления груза с уширителями, с возможностью отстегивания гуська; платформа со скобами крепления груза с уширителями, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), с возможностью отстегивания гуська; платформа со скобами крепления груза с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), с возможностью отстегивания гуська; платформа с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), с возможностью отстегивания гуська
Назначение	перевозка строительной техники и материалов, различной техники, в том числе специальной строительно-дорожной техники и различных крупногабаритных неделимых грузов

Габаритные размеры, мм				
– длина*	10000...30000	10500...80000	10000...30000	10500...80000
– ширина**	2470...3000	2740...3000	3050...4000	
– высота	1200...4000			
– высота погрузочная***	450...1100			
– высота максимальная допустимая***	4000			
База, мм****	4000...22000 + 1210...2600 + 1210...2600 + 1210...2600	4500...72000 + 1210...2600 + 1210...2600 + 1210...2600	4000...22000 + 1210...2600 + 1210...2600 + 1210...2600	4500...72000 + 1210...2600 + 1210...2600 + 1210...2600
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1750...2550 / 1750...2550 / 1750...2550 / 1750...2550			

* - значение 10500...80000 относится к транспортным средствам с раздвинутой рамой

** - значение 3050...4000 относится к транспортным средствам с уширителями

*** - для исполнений с фитингами

**** - значение 4500...72000 относится к транспортным средствам с раздвинутой рамой

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9000...27000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	48000...73000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	8000...12000

Приложение № 1

– на 2-ую ось	8000...12000
– на 3-ью ось	8000...12000
– на 4-ую ось	8000...12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	16000...25000

Подвеска (описание)	зависимая, пневморычажная
----------------------------	---------------------------

Рулевое управление (описание)*****	саморегулирующееся рулевое управление 1-й и/или 2-й и/или 3-й и/или 4-й осей или полноприводное рулевое управление 1-й и/или 2-й и/или 3-й и/или 4-й осей
---	---

***** - по заказу

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.5R17.5	129 / 127	L
	205/75R17.5	124 / 122	M
	235/75R17.5	132 / 130	
	245/70R17.5	136 / 134	
	265/70R19.5	140 / 138 или 139 / 136	
	435/50R19.5	160	
	445/45R19.5		
	10R22.5	141 / 139 или 138 / 136	L
	11R22.5	148 / 145	
	275/70R22.5		
	295/80R22.5	152 / 148	M
	385/55R22.5	160	K
	385/65R22.5	160 или 164	

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры по заказу: гидравлический или ручной механизм подъема и опускания трапов или аппарели; приставные трапы; упоры от смещения груза; борта; тент; лебедки; стойки; силовая гидравлическая установка; фитинги; раздвижной стол; опорные устройства; инструментальные ящики; запасные колеса; проблесковые маячки; механизм подъема-опускания первой и/или второй и/или третьей и/или четвертой осей
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия