

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	JAMN21, JAMN22	JAMN23, JAMN24
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними распашными воротами; фургон с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом	специализированный изотермический фургон с задними распашными воротами; специализированный изотермический фургон с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; специализированный фургон-рефрижератор с задними распашными воротами; специализированный фургон-рефрижератор с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом
Назначение	—	перевозка пищевых продуктов, в том числе требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	JAMN25, JAMN26	JAMN36, JAMN37
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа; бортовая платформа, с каркасом и тентом; бортовая платформа, с каркасом и тентом, с задними распашными воротами	специализированный фургон с боковыми дверьми
Назначение	—	перевозка хлебобулочных изделий
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	

для модификаций	JAMN38, JAMN39
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон изотермический специальный, с задней дверью, с частично сдвижным окном, с закрывающими окно ставнями;

Приложение № 1

для модификаций	JAMN38, JAMN39
Исполнение грузочного пространства (продолжение)	кузов-фургон изотермический специальный, с задней дверью, с частично сдвижным окном, с закрывающими окно ставнями, с холодильной установкой
Назначение	перевозка грузов и пищевых продуктов, в том числе требующих соблюдения температурного режима, и передвижная торговля
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

для модификаций	JAMN21, JAMN22, JAMN25, JAMN26, JAMN36, JAMN37	JAMN23, JAMN24, JAMN38, JAMN39
Габаритные размеры, мм		
– длина	5155...7400	
– ширина	2200...2550	2200...2600
– высота	1939...3500	
База, мм	2640...5200	
Колея передних/задних колес, мм	1485 / 1320	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1797...2100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2495 / 3490
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось*	1195 / 1400
– на заднюю ось*	1300 / 2200
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

* - для модификаций на шасси с коммерческим наименованием N25/для модификаций на шасси с коммерческим наименованием N35

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JAC, HFC4DB2-1D
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1999
– степень сжатия	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	95 (3600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	285 (2200...2600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	DELPHI, DCM6.2
ТНВД (тип, маркировка)	DELPHI, DFP3.41
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, DF11.5.2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	SONGZ, 8126114W5000
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Zhejiang Hengbo Filter, Ltd. / Hefei Ylli Rubber Group Company, 1109100W5000, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	Umicore, 1044410FD020
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	Hefei Huiling, 1201100W5030

** - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	JAC, LC6T32
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	5.441
II -	2.839
III -	1.721
IV -	1.223
V -	1.000
VI -	0.794
3.X. -	4.935
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	3.273

Подвеска

Приложение № 1

Передняя (описание)	независимая, двухрычажная, торсионная
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами или зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	195/70R15C	99 / 96 или 104 / 102	S или R
Задняя ось	155R13C	90 / 88	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; зеркала заднего вида с обогревом; аудиосистема; электрические стеклоподъемники по заказу; кондиционер (хладагент R134a); центральный замок; автономный жидкостный подогреватель
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия