

К-RU.АЯ04.В.00011*

27 декабря 2011

31 декабря 2011

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "Проммаш")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

МАРКА	IVECO-AMT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	Trakker AD/AT380...
МОДИФИКАЦИИ	Trakker AD/AT380T38H/WH, AD/AT380T42H/WH, AD/AT380T41, AD/AT380T45, AD/AT380T41W, AD/AT380T45W
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси, относится к 3 экологическому классу (для мод. с дв. IVECO F3BE0681 / F3BEE681) или к 5 экологическому классу (для мод. с дв. F3BE3681)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1118 / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ИВЕКО-АМТ» (ООО «ИВЕКО-АМТ») Предзаводская пл., д. 1, г. Миасс, Челябинская обл., 456300, Российская Федерация ОГРН 1027400879890 тел. / факс: (3513) 24-07-66
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ИВЕКО-АМТ» (ООО «ИВЕКО-АМТ») Предзаводская пл., д. 1, г. Миасс, Челябинская обл., 456300, Российская Федерация ОГРН 1027400879890 тел. / факс: (3513) 24-07-66
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Предзаводская пл., д. 1, г. Миасс, Челябинская обл., 456300, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

* является распространением Заключения о соответствии автомобильных шасси № 203-2532/Ш, выданного со сроком действия с 15.02.2010 г. до 31.12.2011 г.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств по перечню требований в соответствии с Приложением 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений не действительно.

Приложение 1	Общие характеристики шасси
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ
Приложение 3	Описание маркировки шасси
Приложение 4	Общий вид шасси на 3 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шасси Trakker AD/AT380... предназначены для транспортных средств 653900, 633910, 633920, 633921, 633930, производства «ООО ИВЕКО-АМТ», Предзаводская пл., д. 1, г. Миасс, Челябинская обл., 456300, Российская Федерация, категории N₃G.

Конструкция допускает возможность перемещения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

В связи с несоответствием параметров транспортных средств на шасси Trakker AD/AT380... значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № K-RU.АЯ04.В.00011 от 27 декабря 2011 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

K-RU.AЯ04.B.00011

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

для мод.:	AD380T38WH, AT380T38WH, AD380T42WH, AT380T42WH, AD380T41W, AT380T41W, AD380T45W, AT380T45W	AD380T38H, AT380T38H, AD380T42H, AT380T42H, AD380T41, AT380T41, AD380T45, AT380T45
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все	6 x 4 / средние и задние
Схема компоновки транспортного средства	Кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, короткая, без спальных мест или длинная, со спальными местами	

Габаритные размеры		
- длина	6439...12000	
- ширина	2550	
- высота	4000 max	
База (1-2 оси+2-3 оси), мм	2800...6050+1380...1395	
Колея передних / колес 2 и 3 осей, мм	2040/1827/1827	
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	8300...10500	
Полная масса транспортного средства на шасси Trakker AD/AT380..., кг		
- технически допустимая	38500	
- разрешенная	26000	
	(25000-для транспортных средств с односкатной ошиновкой)	
для мод. с колесной формулой:	6 x 6	6 x 4
Максимальная осевая масса (технически допустимая):		
- на переднюю ось, кг	8500	
- разрешенная	11500	10000
- на заднюю тележку, кг	30000	
- разрешенная	19000	
Максимальная масса прицепа, кг		
прицеп без тормозной системы (технически допустимая)	—	
разрешенная	—	
прицеп с тормозной системой (технически допустимая)	46500	
разрешенная	18000...24000	
Максимальная масса автопоезда, (технически допустимая), кг	85000	
разрешенная	40000	

K-RU.AЯ04.B.00011

- количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00 Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) Топливо	IVECO F3BE0681 ¹⁾ / F3BEE681 ¹⁾		
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
	6, рядное		
	12880		
	17.0		
	280 (1900)	309 (1900)	324 (1900)
	1800 (1000-1400)	1900 (1000-1500)	2100 (1000-1470)
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления		
Блок управления (маркировка)	EDC MS 6.2 BOSCH		
ТНВД (тип, маркировка)	PDE31		
Форсунки (маркировка)	Bosch, PDE31/DLLA 140 P947		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX 50W Holset, HY 55V, HY 50V, HX 50W		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel 813 7427/4485092900; 8137428/4492092100; 8139215/4588092115; 98491884/3124075143; 41007974/3134095100; 41201403/4592092534; 41201590/4592092524; 41214290/4592092544, 813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson 9818 3778 сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Iveco 412213998, 41213999, 41214002, 41214396 41214393; Alcom; Eberspacher		

¹⁾- последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности

K-RU.AЯ04.B.00011

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	IVECO F3BE3681 ¹⁾ четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом 6, рядное 12880 17.0 302 (1900) 332 (1900) 1900 2200 (1000-1515) (1400-1435) дизельное
Система питания Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (марка, тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления BOSCH, EDC7/UC31 BOSCH, N3 EUI BOSCH, DLLA 145 P 1517 Holset, HE551V, HE551VE, HX50W Mann & Hummel 813 7427/4485092900; 8137428/4492092100; 8139215/4588092115; 98491884/3124075143; 41007974/3134095100; 41201403/4592092534; 41201590/4592092524; 41214290/4592092544, 813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson 9818 3778 сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушитель (марка, тип)	один глушитель со встроенным селективным нейтрализатором AdBlue Arvin Meritor (4127 2447, 4127 2448, 4127 2369, 50041 7516, 4127 2365, 4127 2366, 4129 8539, 4129 8543, 4129 8538, 4129 8542, 4129 8543)
¹⁾ - последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности	

K-RU.AЯ04.B.00011

Трансмиссия	механическая			
	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое			
Сцепление (марка, тип)	ZF 16S 151 (181, 221) OD или Ecosplit ZF 16S2220 OD	ZF 16S2520	ZF 12AS 2301 OD, EuroTronic, ZF 12AS 2330 TO, ZF 12 AS 2330 OD	ZF 16AS 2630 OD
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением, синхрони- зированная	механическая, с автоматическим управлением, синхронизированная		
— число передач	вперед - 16, назад - 2		вперед - 12, назад - 2	вперед - 16, назад - 2
— передаточные числа				
I -	13.80		12.33	14.12
II -	11.54		9.59	11.68
III -	9.49		7.44	9.54
IV -	7.93		5.78	7.87
V -	6.53		4.57	6.52
VI -	5.46		3.55	5.39
VII -	4.57		2.70	4.56
VIII -	3.82		2.10	3.78
IX -	3.02		1.63	3.09
X -	2.53		1.27	2.56
XI -	2.08		1.00	2.09
XII -	1.74		0.78	1.73
XIII -	1.43		—	1.43
XIV -	1.20		—	1.18
XV -	1.00		—	1.00
XVI -	0.84		—	0.83
3.X.I -	12.92		11.41	13.07
3.X.II -	10.80		8.88	10.81
Раздаточная коробка (марка, тип)	TC 1800; TC2200 (или VG 2000/300DA и VG 2000/300),			
передаточные числа:				
- высшее	1.0 (0.86 для VG 2000/300DA и VG 2000/300)			
- низшее	1.6 (1.536 для VG 2000/300DA и VG 2000/300)			
Главная передача (марка, тип)	IVECO, 453291/2D		IVECO, 452146	
— передаточные числа	3.51; 3.79; 4.23; 5.01; 5.56; 6.09; 6.59			
Подвеска				
- передняя (описание)	зависимая, на параболических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя (описание)	зависимая балансирующая, на параболических листовых рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			

K-RU.AЯ04.B.00011

Рулевое управление (марка, тип)	с гидроусилителем
Рулевой механизм (описание)	ZF 8098/8099, «винт – шариковая гайка– рейка – сектор»
Тормозные системы рабочая	пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа; антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR) один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от энерго-аккумуляторов моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа KNORR-BREMSE 4121121 EF161NYX EF161PYX, Z007616
запасная	
стояночная	
вспомогательная	
Компрессор (маркировка)	
Тормозные камеры/цилиндры	

Шины	размерность	индекс несущей способности	категория скорости	статический радиус, мм
	385/45 R22,5	154/-	L	426
	495/45 R22,5	169/-	K	430
	385/55 R22,5	158/- 160/-	J-L	461
	295/60 R22,5	146/143 150/147	G-L	428
	315/60 R22,5	146/143 152/148	G-L	441
	385/65 R22,5	158/- 160/-	G-L	497
	425/65 R22,5	165/- 168/-	G-K	518
	445/65 R22,5	168/-	G-K	531
	255/70 R22,5	140/137 141/140	G-M	433
	275/70 R22,5	146/143 152/148	G-M	446
	305/70 R22,5	146/143 154/150	E-M	462
	315/70 R22,5	146/143 154/150	G-M	467
	275/80 R22,5	146/143 148/145	G-M	475
	295/80 R22,5	146/143 154/150	G-M	487
	315/80 R22,5	146/143 156/150	G-M	500
	10 R22,5	140/137 144/142	G-L	473
	11 R22,5	146/143 148/145	G-M	489

K-RU.AЯ04.B.00011

Шины	размерность	индекс несущей способности	категория скорости	статический радиус, мм
	12 R22,5	146/143 152/148	G-M	504
	13 R22,5	146/143 156/150	G-M	521
	365/85R20	160/- 164/-	G-K	516
	10.00 R20	142/139 146/144	G-K	490
	11.00 R20	146/143 150/146	G-L	498
	12.00 R20	146/143 157/153	F-L	515
	14.00 R20	158/155 164/160	F-K	577
	12.00 R24	156/153 160/156	G-K	569
	395/85 R20	168/- 159/-	F-G	541
	425/85 R21	156/- 146/-	J-G	585
	355/50 R22/5	154/- 152/-	K-L	400
Оборудование	бак для гидравлической жидкости, омыватель фар, обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R 134A), дополнительный отопитель, электрический привод люка крыши, ограждение за кабиной, держатель запасного колеса			

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

K-RU.AЯ04.B.00011**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ**

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части кабины под откидной решеткой.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	3	3	9	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 6 обозначение типа шасси: «633900» – IVECO-AMT Trakker AD/AT380...

поз. 7: код модельного года согласно таблице 1 Приложения 8 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»

поз. 8 - 14: производственный номер шасси

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

K-RU.AЯ04.B.00011

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
IVECO-AMT Trakker AD/AT380T...

