

ТС КЗ К-КЗ.0317.00007

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Кабина	двухдверная, трехместная		
Габаритные размеры, мм			
- длина, А	5850...6995		
- - ширина, В	1840...2290		
- высота, С	2150...2400		
База, D, мм	3360...3800		
Колея передних / задних колес, мм	1665...1730/1590...1680		
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	2745...3710		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2200...2500/4000...4500		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, дизель четырехтактный		
	ISF3.8s4141/ ISF3.8s4R141	ISF3.8s4154/ ISF3.8s4R154	ISF3.8s4168/ ISF3.8s4R168
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см3	3760		
- степень сжатия	17,2		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	105 (2600)	112 (2600)	122 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	450 (1200...2200)	500 (1200...1900)	600 (1300...1700)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S (для двигателей ISF3.8s41??)/Denso, HP (для двигателей ISF3.8s4R1??)		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445 (для двигателей ISF3.8s41??)/Denso, G3 (для двигателей ISF3.8s4R1??)		

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd., HE211W (для двигателей ISF3.8s41??)/ HOLSET, HE200WG (для двигателей ISF3.8s4R1??)	HOLSET, HE211WG (для двигателей ISF3.8s41??)/ HOLSET, HE200WG (для двигателей ISF3.8s4R1??)
---------------------------------------	---	---

Серия KZ № 0000007

4

ТС KZ K-KZ.0317.00007

Приложение №1

для двигателей	ISF3.8s4141/ ISF3.8s4R141	ISF3.8s4154/ ISF3.8s4R154	ISF3.8s4168/ ISF3.8s4R168
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	KL2325/KL2230		KL2237/KL2325/KL2230
	с сухим фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	-	1105111900040	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	SCRV010 (для двигателей ISF3.8s41??) PFCP020 (для двигателей ISF3.8s4R1??)		
Глушители (маркировка)	CSM 001010 (для двигателей ISF3.8s41??)/ PKX08-B002 (для двигателей ISF3.8s4R1??)		CSM 001010 (для двигателей ISF3.8s4168)/ PKX06-P001 (для двигателей ISF3.8s4R168)
Фильтр твердых частиц	отсутствует (для двигателей ISF3.8s41??)/ A045H318 (для двигателей ISF3.8s4R1??)		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	6S500/6S600	6TS55	651B/646B
	с ручным управлением		
- число передач и	вперед - 6, назад - 1		

передаточные числа	I -	6.198	6.158	5.513	6.012
	II -	3.287	3.826	3.417	3.292
	III -	2.025	2.224	2.115	2.004
	IV -	1.371	1.361	1.381	1.367
	V -	1.000	1.000	1.000	1.000
	VI -	0.780	0.768	0.795	0.789
	3.X. -	5.681	5.708	5.128	5.395
Главная передача (тип)		одинарная, гипоидная			
- передаточное число		4.110 или 4.330 или 4.875 или 5.286 или 5.571			
Подвеска					
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Задняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип)		«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные			
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз - замедлитель			

Серия KZ № 0000007

5

ТС KZ K-KZ.0317.00007

Приложение №1

Шины		
Обозначение размера	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	Обозначение категории скорости
215/75 R17.5	125/122	M
265/70 R19.5	146/144	M
7.00 R16LT(C)	117/116	N
7.50 R16	122/121	L
7.50 R16LT	122/118	L
8.25 R20	136/134	L

9.00 R22.5	136/134	М
Оборудование шасси	устройство вызова экстренных оперативных служб, по заказу: кондиционер, аудиосистема, антенна, система поддержания скорости движения (круиз - контроль)	

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.Р. Исакова
инициалы, фамилия