

E-RU.MT39.A.00052

28 декабря 2011

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна АЦПТ-7,5-533605
ТИП	АЦПТ-7,5-533605
ШАССИ	МАЗ-5336А5
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	51 3231 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Завод Старт» (ОАО «Завод Старт»), Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31, ОГРН: 1024501452018, тел.: (35252) 3-13-79, факс: (35252) 3-13-79
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Завод Старт» (ОАО «Завод Старт»), Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31, ОГРН: 1024501452018, тел.: (35252) 3-13-79, факс: (35252) 3-13-79
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста) шт.** с номерами VIN с **XVU56277S?0000001 по XVU56277S?0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства АЦПТ-7,5-533605 предназначены для транспортирования пищевых жидкостей.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00052 от 28 декабря 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00052

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цистерна эллиптического сечения ОТА-53213 объемом 7,5 м ³ , термоизолированная, исполнение А – цистерна без средств измерений объема
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм:	
– длина	8200
– ширина	2500
– высота	3160
База, мм	4900
Колея передних / задних колес, мм	2035 / 1790
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8750
Полная масса транспортного средства	
– технически допустимая, кг	16500
Максимальная осевая масса, кг:	
– на первую ось	6500 (технически допустимая)
– на вторую ось	10000 (технически допустимая)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-6582.10, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	14866
– степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	240,6 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1516 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	НПК «Элара» 50.3763
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА 179
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА 267-20, ЯЗДА 267-21
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника»: ТКР-100, ТКР-100-1; CZ: K36, C-32; Holset: HX50W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЯМЗ, Ремиз, 8421-1109010(-??)
Глушители шума впуска (маркировка)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отсутствует
Глушитель (маркировка)	МАЗ, 631208-1201010
Фильтр твердых частиц	—

E-RU.MT39.A.00052

Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ, 183; MFZ, 430 – сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	механическая с ручным управлением			
	ЯМЗ-238А, ЯМЗ-238М, ЯМЗ-2381, ZF8S1350, ЯМЗ-239, МАЗ-543205, МЗКТ-65151, 9JS180А, 9JS180ТА, 9JS150F, ZF9S1310ТО, ZF9S1315ТО, 9JS135А, 9JS135ТА, 12JS200А, 12JS200ТА			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-238А	ЯМЗ-238М, ЯМЗ-2381	ZF8S1350	
– число передач	вперед – 8, назад – 2		вперед – 8, назад – 1	
– передаточные числа:	I	7.73	7.30	11.64 8.28
	II	5.52	4.86	8.00 5.69
	III	3.94	3.50	5.73 4.07
	IV	2.80	2.48	4.07 2.90
	V	1.96	2.09	2.86 2.03
	VI	1.39	1.39	1.96 1.40
	VII	1.00	1.00	1.41 1.00
	VIII	0.71	0.71	1.00 0.71
	3.X. I	11.78	10.46	9.41 6.70
	3.X. II	2.99	2.99	– –
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-239	МАЗ-543205	МЗКТ-65151	9JS180А, 9JS180ТА
– число передач	вперед – 9, назад – 1			
– передаточные числа:	I	12.24	10.08	10.08 10.69
	II	6.88	6.13	6.13 7.08
	III	4.86	4.51	4.51 5.25
	IV	3.50	3.50	3.50 3.40
	V	2.74	2.78	2.76 2.68
	VI	1.97	1.75	1.75 2.08
	VII	1.39	1.29	1.29 1.55
	VIII	1.00	1.00	1.00 1.00
	IX	0.78	0.795	0.788 0.79
	3.X. I	10.04	9.55	9.55 11.17
Коробка передач (марка, тип)	9JS150F	ZF9S1310ТО, ZF9S1315ТО	9JS135А, 9JS135ТА	12JS200А, 12JS200ТА
– число передач	вперед – 9, назад – 1			вперед – 12, назад – 2
– передаточные числа:	I	10.06	9.48	11.02 12.10
	II	6.71	6.58	6.55 9.42
	III	4.92	4.68	4.64 7.32
	IV	3.36	3.48	3.36 5.71
	V	2.65	2.62	2.46 4.46
	VI	2.00	1.89	1.95 3.48
	VII	1.47	1.35	1.38 2.71
	VIII	1.00	1.00	1.00 2.11
	IX	0.79	0.75	0.73 1.64
	X	–	–	– 1.28
	XI	–	–	– 1.00
	XII	–	–	– 0.78
	3.X. I	10.51	8.89	11.52 11.56
	3.X. II	–	–	– 2.59

E-RU.MT39.A.00052

Раздаточная коробка (тип, маркировка)	—	
Главная передача (тип, маркировка)	МАЗ, двойная, разнесенная	
– передаточные числа	3.11, 3.45, 3.55, 3.57, 3.68, 3.86, 3.97, 4.20, 4.59, 4.73, 4.82, 4.84, 5.08, 5.14, 5.33, 5.49, 5.54, 5.71, 6.03, 6.40, 6.59, 6.94, 7.14, 7.57, 7.79	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или пневматическая с гидравлическими амортизаторами телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», МАЗ, 64221-3400010, 64221-3400010-10, 64229-3400010-01, ШНКФ 453461.700	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя	
– усилитель (маркировка)	—	
– компрессор (маркировка)	БЗА 5336-3509012(-??)	
– тормозные камеры (маркировка)	ось 1: ГЗАА 24.3519010-01; МАЗ 5336-3519210/211; РААЗАМОЗИЛ 100-3519210/210-01; Knorr 172 101 2131. ось 2: РААЗАМОЗИЛ 100-3519200-40; ГЗАА 24.3519200; МАЗ 5336-3519200; Knorr BZ9657; Knorr BZ9664; Wabco 925 492...	
Шины		
Размерность	11.00R20	12.00R20
Минимально допустимый индекс нагрузки:		
– передние колеса	150	154
– задние колеса	146	149
Скоростная категория	J, K	J
Статический радиус, мм	505	526
Оборудование транспортного средства	автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя	

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины над аркой колеса.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне рамы, за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	5	6	2	7	7	S	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: XVU – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
56277S – АЦПТ-7,5-533605.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11-14: 0 – постоянный символ.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00052

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЦПТ-7,5-533605

