

Колесная формула /ведущие колеса	4x2 /задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Кабина	двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него	
Для модификаций:	BJ1065	BJ1088
Габаритные размеры, мм		
- длина	5200...6500	5980...7995
- ширина	2060	2200
- высота	2300...2330	2380
База, мм	2800...3360	3360...4200
Колея передних / задних колес, мм	1590/1485	1730/1615
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	2580...2775	3275...3505
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6000	6000...8500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на переднюю ось - на заднюю ось	2300...2400 4240...4360	3200 6000
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, четырехтактный дизель	
	ISF2.8s5148T	ISF3.8s5154
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2776	3760
- степень сжатия	16.9	17.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	103.3 (2900)	112.0 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н*м (мин ⁻¹)	345 (1500...2000)	491 (1200...1900)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch/Denso HP, CR/CP1H3/L85/10-789S	Bosch/Denso HP, CR/CP3S3/L110/30-789S

Форсунки (тип, маркировка)	Bosch/Denso G3,0445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HE201W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Cummins, KL1930 с сухим бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	1106135900003, 1106135600024, L0356402003A0, L0356A02006A0, L0356F02009A0

Серия KZ № 0000014

4

ТС KZ K-KZ.0114.00006

Приложение №1

Для модификаций:	BJ1065		BJ1088	
Нейтрализатор (маркировка)	Cummins, SCRV015			
Глушитель (маркировка)	Cummins, SCRV015			
Фильтр твердых частиц	A045H318			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	5S400		6S500	6TS55
	с ручным управлением			
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1	
I	5.015		6.198	6.158
II	2.543		3.287	3.826
III	1.536		2.025	2.224
IV	1.000		1.371	1.361
V	0.789		1.000	1.000
VI	-		0.780	0.768
З.Х.	4.481		5.681	5.708
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная			
- передаточное число	4.3		4.110/4.330/4.875/5.286/5.571	
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический (для мод. ВJ1065...) или пневматический (для мод. кроме ВJ1065...) двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Серия KZ № 0000014

5

ТС KZ K-KZ.0114.00006

Приложение №1

Шины		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
215/75 R17.5	125/122	M
205/75 R16C LT	113/111	R
Оборудование шасси	устройство вызова экстренных оперативных служб; по заказу: кондиционер, аудиосистема, антенна, система поддержания скорости движения (круиз-контроль)	

Руководитель органа по сертификации

подпись

О.В. Кузина
инициалы, фамилия