

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007561

№ **E-RU.MT02.B.00069.П1**

Срок действия с **10 декабря 2012** по **10 декабря 2015**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	NISSAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Teana
ТИП	J32
МОДИФИКАЦИИ	с двигателем QR25 и колесной формулой 4 x 4, с двигателем VQ25 и колесной формулой 4 x 2, с двигателем VQ35 и колесной формулой 4 x 2
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (для мод. с двиг. QR25, VQ25), 8703 24 (для мод. с двиг. VQ35)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнюфэкчуринг Рус" (ООО "Ниссан Мэнюфэкчуринг Рус"), 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Комендантский проспект, д. 140, Российская Федерация, ОГРН: 5067847096609, тел.: (812) 303-63-00, факс: (812) 303-63-01
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнюфэкчуринг Рус" (ООО "Ниссан Мэнюфэкчуринг Рус"), 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Комендантский проспект, д. 140, Российская Федерация, ОГРН: 5067847096609, тел.: (812) 303-63-00, факс: (812) 303-63-01
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Комендантский проспект, д. 140, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00069.П1 от 22 ноября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций с двигателями:	QR25	VQ25	VQ35
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все	4 x 2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное		
Тип кузова / количество дверей	несущий, седан / 4		
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)		
Габаритные размеры, мм			
— длина		4850	
— ширина		1795	
— высота	1515	1495	
Колея передних / задних колес, мм	1550 / 1550 (с шинами 215/55R17) 1560 / 1560 (с шинами 205/65R16)		
База, мм	2775		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1590...1707		
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2060...2090		
Максимальная допустимая масса, кг (технически допустимая)			
— на переднюю ось	1110...1160		
— на заднюю ось	1045...1070		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	QR25	VQ25	VQ35
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	2488	2496	3498
— степень сжатия	9.6	9.8	10.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	123 (5600)	134 (6000)	183 (6000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	240 (4000)	228 (4400)	326 (4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее		
	95	92	95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Hitachi		
	MEC121-710	A56-G50 (VDC ASCD), A56-G49 (ASCD)	A56-H99
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 280 158 130	Hitachi, FBY 7030	Denso, 0940
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	JC200	1AA0A	
	Nissan, с бумажным элементом, пропитанным маслом		
Глушители шума впуска (маркировка)			
— 1 ступень	Nissan, JC201	Nissan, 1AA0B	
— 2 ступень	—	Nissan, JN20C	

Для модификаций с двигателями:	QR25	VQ25	VQ35
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Hanshin, AIC-2408? (x 4)	Hanshin, AIC-2409? (x 6)	
Свечи (маркировка)	NGK, DILKAR6A11, DILKAR5A11, DILKAR7A11	Denso, FXE20HR-11, FXE22HR-11, FXE18HR-11	Denso, FXE20HR-11, FXE22HR-11, FXE24HR-11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; два или три нейтрализатора отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	Nissan		
— 1 ступень	KA1	JC0?? и JN0??	JN6?? и JN5??
— 2 ступень	KA2	JN9??	JN7??
Глушители (маркировка)	Calsonic Kansei		
— 1 ступень	20300 KA10E	20300 JN00B	
— 2 ступень	20100 KA10E и 20110 KA10E	20100 JN00B и 20110 JN00B	
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая		
Коробка передач (марка, тип)	RE0F10A		RE0F09B
— число передач	Nissan, вариатор		
— передаточные числа	—		
максимальное -	2.349		2.371
минимальное -	0.394		0.439
3.X -	1.750		1.766
Главная передача (тип, маркировка)	передняя - цилиндрическая, косозубая; задняя - гипоидная		цилиндрическая, косозубая
— передаточное число	передняя - 6.120; задняя - 2.4667		6.120 5.1729

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

"шестерня - рейка"

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00069.П1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– размерность	205/65 R16	215/55 R17
– минимально допустимый индекс нагрузки	95	94
– скоростная категория	H	V
– статический радиус, мм	326	324

Оборудование транспортного средства

омыватель фар, зеркала заднего вида с подогревом, аудиосистема, бортовой компьютер, подушки безопасности, подогрев сидений, климат-контроль
по заказу: люк в крыше

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
NISSAN J32

