

K-SE.MT25.B.00017

27 февраля 2012

31 декабря 2012

**автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники"
(ОС ЦСС АМТ)**

141800, Московская область, г. Дмитров-7, ОГРН: 1035001607013

№ РОСС RU.0001.11MT25 от 17.12.2009 г. до 17.12.2014 г.

тел.: (495) 994-99-05, факс: (495) 994-99-40, e-mail: autorc@autorc.ru

МАРКА	VOLVO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FH, FM, FMX
ТИП	FH, FM
МОДИФИКАЦИИ	FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13
КАТЕГОРИЯ	N₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси, относится к 3 экологическому классу
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1118 / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "Вольво Восток" (ЗАО "Вольво Восток"), 248030, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, дом 29, Российская Федерация, ОГРН: 1027700270949, тел.: +7 (4842) 71-44-00, факс: +7 (4842) 71-44-15
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-405 08, Göteborg, Sweden тел./факс: +46 31 666 000
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "Вольво Восток" (ЗАО "Вольво Восток"), 248030, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, дом 29, Российская Федерация, ОГРН: 1027700270949, тел.: +7 (4842) 71-44-00, факс: +7 (4842) 71-44-15
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-405 08, Göteborg, Sweden VOLVO EUROPA TRUCK N.V., Smalleheerweg 31, B-9041 Gent Oostakker, Belgium
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента “О безопасности колесных транспортных средств” по перечню требований в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция допускает возможность передвижения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

Вариант изготовления: шасси с кабиной и двигателем.

В случае несоответствия параметров транспортных средств, изготовленных на базе данного шасси, значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № K-SE.MT25.B.00017 от 27 февраля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

K-SE.MT25.B.00017

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 2 / 2-й или 3-й оси, 6 × 4 / 2-й и 3-й осей, 6 × 6 / 1-й, 2-й и 3-й осей
Схема компоновки шасси	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, или четырехместная двухрядная, или шестиместная двухрядная (FM L2H2 Globetrotter), или четырехдверная, шестиместная двухрядная (FM Crew cab), откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
— длина	6085...12000
— ширина	2500...2550
— высота	2500...4000
База, мм	2580...6500 + 1320...1370
Колея передних / задних колес, мм	1991...2110 / 1816...1969
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	7300...12500

	Технически допустимая	Разрешенная					
		6 x 2		6 x 4		6 x 6	
Для мод. с колесной формулой:	—						
С подвеской:	—	рес- сорная	пнев- мати- ческая	рес- сорная	пнев- мати- ческая	рес- сорная	пнев- мати- ческая
Полная масса транспортного средства, кг	24500...41000	25000 (с рессорной подвеской) 26000 (с пневматической подвеской)					
Максимальная осевая масса, кг		10000				11500	
— на первую ось	6700...9000						
— на вторую и третью оси	17800...32000	18000 (в т.ч. 11500 на веду- щую ось)	19000 (в т.ч. 11500 на веду- щую ось)	18000	19000	18000	19000
Максимальная масса полуприцепа, кг	18300...79000	36000...40000					
Максимальная масса автопоезда, кг	44000...120000	40000					

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D13A	Volvo, D16C
	D13A400	D16C550
	D13A440	D16C610
	D13A480	
	D13A520	
	четырёхтактный дизель	
— обозначение на блоке двигателя	D13	D16

K-SE.MT25.B.00017

Для модификаций с двигателями Volvo:	D13A	D16C
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12780	16123
– степень сжатия	18.1	18.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1800) (для дв. D13A400) 324 (1800) (для дв. D13A440) 353 (1800) (для дв. D13A480) 382 (1800) (для дв. D13A520)	404 (1700) (для дв. D16C550) 449 (1700) (для дв. D16C610)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1050...1400) (для дв. D13A400) 2200 (1050...1400) (для дв. D13A440) 2400 (1050...1400) (для дв. D13A480) 2500 (1050...1400) (для дв. D13A520)	2500 (1000) (для дв. D16C550) 2800 (1000) (для дв. D16C610)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, 20584346, 20584348 (для дв. D13A480, D13A520), 20584345, 20584347 (для дв. D13A400, D13A440)	Delphi Diesel System, 20544186, 20544184
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20712174, 20728220 (для дв. D13A400, D13A440), 20581607, 20763166 (для дв. D13A480, D13A520)	Garrett, 20504348, 8130020
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo, 8149319, 8149320, 3979505, 20381066 (для всех двигателей), 20478756 (для дв. D16C), с бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	Volvo, 3979599, 8149655, 3183697, 20431610, 20580850, 20430627, 20582423, 3171270, 20430626 (для всех двигателей), 3979912 (для дв. D16C)	
– 2 степень	Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260	

K-SE.MT25.B.00017

Двигатель (марка, тип) — обозначение на блоке двигателя — количество и расположение цилиндров — рабочий объем цилиндров, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо Система питания (тип) Насос-форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушители (маркировка) — 1 степень — 2 степень	Volvo, D9B	Volvo, D11A
	D9B300 D9B340 D9B380	D11A330 D11A370 D11A430
	четырехтактный дизель	
	D9	D11
	6, рядное	
	9364	10837
	18.9	18.0
	225 (1900) (для дв. D9B300) 255 (1900) (для дв. D9B340) 286 (1900) (для дв. D9B380)	242 (1900) (для дв. D11A330) 273 (1900) (для дв. D11A370) 315 (1900) (для дв. D11A430)
	1530 (1200) (для дв. D9B300) 1630 (1200) (для дв. D9B340) 1740 (1200) (для дв. D9B380)	1650 (1150) (для дв. D11A330) 1780 (1150) (для дв. D11A370) 1980 (1150) (для дв. D11A430)
	дизельное	
Система питания (тип) Насос-форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушители (маркировка) — 1 степень — 2 степень	впрыск топлива под давлением	
	Delphi Diesel System, 20747797, 2100768A, 20747798, 2100743	Delphi Diesel System, 20555521, 20708597, 21028880, 21028884
	Holset, HX40W, 20736534, 20563013, 20718333	Holset, HX55, 20970435, 21079683
	Volvo, 8149319, 20381066, 20859974	Volvo, 8149319, 20381066, 20859974, 3979505
	с бумажным элементом	
	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует	
	Volvo, 3979599, 20431610, 20580850, 20582423	
	Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260	
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS43B-O, CS43B-OR, однодисковое или CD38B-O, CD40B-O, двухдисковое	—

K-SE.MT25.B.00017

Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VT2009B	Volvo, VT2214B	Volvo, VTO2214B	Volvo, VT2514B
	с ручным управлением			
– число передач	вперед - 9, назад - 2	вперед - 14, назад - 4		
– передаточные числа		низшее / высшее	низшее / высшее	низшее / высшее
дополнительная понижающая передача -	16.85	16.86/13.51	13.51/10.83	16.41/13.16
I -	10.18	11.13/8.92	8.92/7.15	11.13/8.92
II -	7.16	7.16/5.74	5.74/4.60	7.16/5.74
III -	5.04	4.68/3.75	3.57/3.00	4.68/3.75
IV -	3.75	2.97/2.38	2.38/1.91	2.97/2.38
V -	2.72	1.91/1.53	1.53/1.23	1.91/1.53
VI -	1.91	1.25/1.00	1.00/0.801	1.25/1.00
VII -	1.35	—	—	—
VIII -	1.00	—	—	—
3.X.I -	16.41	15.08/12.09	12.09/9.69	15.06/12.09
3.X.II -	4.38	4.02/3.22	3.22/2.58	4.02/3.22

Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VTO2514B	Volvo, VT2814B	Volvo, VTO2814B	Volvo, V2412AT, AT2412C, AT2512C, AT2612D, AT2812C, AT2412D, AT2812D, V2812AT, VT2512D
	с ручным управлением			с ручным и автоматическим управлением
– число передач	вперед - 14, назад - 4			вперед - 12, назад - 4
– передаточные числа	низшее / высшее	низшее / высшее	низшее / высшее	низшее / высшее
дополнительная понижающая передача -	13.16/10.54	16.41/13.16	12.96/10.34	—
I -	8.92/7.15	11.13/8.92	8.79/7.02	14.94/11.73
II -	5.74/4.60	7.16/5.74	5.65/4.51	9.04/7.09
III -	3.75/3.00	4.68/3.75	3.75/2.99	5.54/4.35
IV -	2.38/1.91	2.97/2.38	2.34/1.87	3.44/2.70
V -	1.53/1.23	1.91/1.53	1.51/1.20	2.08/1.63
VI -	1.00/0.80	1.25/1.00	1.00/0.80	1.27/1.00
3.X.I -	12.09/9.69	15.08/12.09	11.91/9.51	17.48/13.73
3.X.II -	3.22/2.58	4.02/3.22	3.18/2.54	4.02/3.16

K-SE.MT25.B.00017

Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VT1805PT	Volvo, VT2006PT, VT2106PT, VT2606PT, PT2106, PT2606	Volvo, ATO2612D, VO3112AT, VTO2512D, ATO2512C, ATO3112C, ATO3112D, ATO2112D, ATO3512D
	с автоматическим управлением		с ручным и автоматическим управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 2	вперед - 12, назад - 4
– передаточные числа			низшее / высшее
I -	4.50	6.15	11.73/9.21
II -	2.40	4.27	7.09/5.57
III -	1.65	2.41	4.35/3.41
IV -	1.31	1.68	2.70/2.12
V -	1.00	1.32	1.63/1.28
VI -	—	1.00	1.00/0.79
3.X.I -	4.36	6.64	13.73/10.78
3.X.II -	—	3.84	3.16/2.48
Для мод. с колесной формулой:	6 x 2	6 x 4	6 x 6
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	—		Volvo, VT2501TB
– число передач	—		1
– передаточные числа			0.69, 0.72, 0.79, 0.88, 1.04
Главная передача (тип, маркировка)			
– передняя	—		Volvo, FS0910HZ, двойная
– передаточное число	—		5.19
Главная передача (тип, маркировка)	Volvo, RS1356SV, RSS1360, RSS1344C, одинарная или	Volvo, RTS2370A, RTS2370B, одинарная или	Volvo, RT2610B, RT2610HV, RT3210HV, RTH3312, двойная
– задняя	RS1352HV, RS1365HV, RS1370HV, двойная	RT2610B, RT2610HV, RT3210HV, RTH3312, двойная	
– передаточное число	2.50...5.29 или 3.33...7.13	2.43...6.17 или 3.33...7.21	3.61...5.41

K-SE.MT25.B.00017

Подвеска

Первой оси (описание)	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Второй и третьей осей (описание)	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор", Volvo, ZF 8098

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую ось и вторую и третью оси или на первую и вторую оси и третью ось, с АБС;

Запасная (описание)

тормозные механизмы колес – дисковые или барабанные каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси, или первой и третьей осей, или всех осей

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель или моторный тормоз-замедлитель с гидравлическим ретардером

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	315/60 R22.5	152/148	G	458
	305/60 R22.5	150/147	G	455
	295/60 R22.5	148/145	G	447
	285/60 R22.5	148/145	G	443
	385/65 R22.5	158	G	517
	315/70 R22.5	149/145	G	492
	305/70 R22.5	149/146	G	486
	315/80 R22.5	154/150	G	522
	295/80 R22.5	150/146	G	507
	11.00 R20	150/146	G	525
	11 R22.5	148/145	G	510
	12.00 R20	154/149	G	545
	12 R22.5	150/146	G	526
	13 R22.5	154/150	G	546
	12.00 R24	154/149	G	595
	14.00 R20	160/157	G	602

K-SE.MT25.B.00017

Оборудование шасси

по заказу: холодильник (хладагент R134a, R404a), кондиционер (хладагент R134a, R404a), стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой, активный круиз-контроль, специальные предупреждающие огни автожелтого цвета

Руководитель органа по сертификации

подпись**А.П. Гусаров**инициалы, фамилия

K-SE.MT25.B.00017

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На панели кабины под передним капотом или на внутренней панели правой двери внизу.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	V	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **YV2** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - Volvo Truck Corporation, Sweden.

поз. 4: Код типа кабины:

J – кабина для FM,

A – кабина для FH.

поз. 5 - 7: Код типа двигателя:

L40 – D9B300, **L60** – D9B340, **L80** – D9B380;

M10 – D11A330, **M30** – D11A370, **H90** – D11A430;

SG0 – D13A400, **S02** – D13A440, **SW0** – D13A480, **S50** – D13A520;

UE0 – D16C550, **T10** – D16C610.

поз. 8: Обозначение колесной формулы:

C – 6 x 2, **D** – 6 x 4, **E** – 6 x 6.

поз. 9: Контрольный символ.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код сборочного завода:

A – Volvo Truck Corporation, Sweden,

B – Volvo Europa Truck N.V., Belgium.

поз. 12 - 17: Производственный номер шасси.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

VOLVO FH, FM модификации FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM9/11/13