

E-RU.MT22.B.00086

23 ноября 2011 г.

31 декабря 2012 г.

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автобетоносмеситель 58141А
ТИП	58141А
ШАССИ	Урал-55571-1151-40
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 2653 / 8705 40
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" (ОАО "ТЗА") Россия, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 - летия Октября, 17; ОГРН 1020202210126 Тел./факс (34782) 7-34-61
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" (ОАО "ТЗА") Россия, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 - летия Октября, 17; ОГРН 1020202210126 Тел./факс (34782) 7-34-61
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 - летия Октября, 17
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00086 от 23 ноября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00086

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан и технологическое оборудование
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8500
- ширина	2500
- высота	3600
База, мм	3525+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11650
Полная масса транспортного средства, кг	
- технически допустимая	21170
- разрешенная	25000
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось	5285 (технически допустимая) 11500 (разрешенная)
- на заднюю тележку	15885 (технически допустимая) 18000 (разрешенная)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	169 (2100)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	---
ТНВД (тип, маркировка)	плунжерный, секционный; ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 113-20, ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01
Форсунки (тип, маркировка)	закрытого типа; ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7405.1109510 или ФВ 721.1109510 (7405.1109510)
Глушитель шума впуска (маркировка)	---

E-RU.MT22.B.00086

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушители (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I-	5,22
II-	2,90
III-	1,52
IV-	1,00
V-	0,664
3.X-	5,22
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	1,21 (высшее) 2,15 (низшее)
Главная передача (тип, маркировка)	УралАЗ, двойная, коническо - цилиндрическая
- передаточное число	7,49
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор", МАЗ-64229 или RBL C-700 (Германия)
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	УралАЗ, двухконтурная с пневмогидравлическим приводом с разделением на контуры пневматического привода: первый контур – передний мост; второй контур – задняя тележка; и с разделением гидравлического привода на трехконтурный: первый – переднего моста, второй – колеса задней тележки левого борта, третий – колеса задней тележки заднего борта; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
Запасная (описание)	УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	УралАЗ, с механическим приводом, сблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм - барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель, с пневматическим приводом

E-RU.MT22.B.00086

- усилитель (маркировка) УралА3, 4320-3510011
 - компрессор (маркировка) 5336-3509012-10 или 4331-3509009 или 16.3509012
 - тормозные цилиндры (маркировка) УралА3, 55571X-3501040

Шины

размерность	12,00R20	315/80R22,5
минимально допустимый индекс нагрузки	150	156
скоростная категория	J	K
статический радиус, мм	526	499

Оборудование транспортного средства

централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней опоре автобетоносмесителя, с правой стороны по ходу движения

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне с правой стороны по ходу движения автобетоносмесителя на свободном для обозрения месте.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	S	5	8	1	4	1	A	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

«X6S» - ОАО «ТЗА», Российская Федерация

поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства:

58141A

поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00086

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
58141A