

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул.Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05483

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	КО-427-46
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	MAN TGA 26.310 6x2-2 BL
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X5H42746390000001
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения» Россия, 303036, Орловская область, г. Мценск, микрорайон «Коммаш»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x2/средние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов с задней загрузкой
Назначение транспортного средства	мусоровоз
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	9800
- ширина	2550
- высота	3400
База, мм	3900+1350
Колея передних/средних/задних колес, мм	2049/1804/1994
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	14290

POCC RU.MT22.E05483

Полная масса транспортного средства, кг	26000
Максимально допустимая нагрузка, кг:	
- на переднюю ось	8000
- на среднюю ось	12000
- на заднюю ось	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF04, четырехтактный дизель Common Rail с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	10518
- степень сжатия	19
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	228 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1550 (1000...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, 51.11103-7738
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, DLLA 146 PV3 194 449
Турбокомпрессор (марка, тип)	3-K Warner K29-3571 QOAKB 15.20
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel 81.08400-6031
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, нейтрализатор
Глушитель (марка, тип)	Roth 81.15101-0333
Нейтрализатор (марка, тип)	Roth 81.15101-0333
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S-192DD
	механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 16, назад - 2
- передаточные числа коробки передач	I - 16.41 II - 13.80 III - 11.28 IV - 9.49 V - 7.76 VI - 6.53 VII - 5.43 VIII - 4.57 IX - 3.59 X - 3.02 XI - 2.47 XII - 2.08 XIII - 1.70 XIV - 1.43 XV - 1.19 XVI - 1.00 3X.I - 15.36 3X.II - 12.92
Главная передача (марка, тип)	MAN HY-1350
- передаточное число главной передачи	3.364

РОСС RU.MT22.E05483

Подвеска:	
- передняя	рессорная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	пневматическая, с электронным регулятором, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	
ZF-8098, рулевой механизм типа «винт– гайка на циркулирующих шариках– рейка–сектор», рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям (1-й контур – 1-я ось, 2-й контур – 2-я и 3-я оси), с осушителем воздуха, тормозные механизмы передних, средних и задних - дисковые, ABS/ASR
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины:	
- марка	-
- размер	315/80 R 22,5
- индекс несущей способности	154/149; 156/150
- категория скорости	J
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
Вместимость (технологическая) кузова, м ³	20 ± 5%
Оборудование транспортного средства	
фара для освещения рабочей зоны	

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на транспортное средство КО-427-46 в количестве 1 (одной) шт. с идентификационным номером (кодом VIN) X5H42746390000001.

КО-427-46

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "04" марта 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05483

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:
В левой нижней части дверного проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На кузове, в нижней передней части, справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	H	4	2	7	4	6	3	9	0	0	0	0	0	0	1

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5H - Открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения»;

поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
«427463» – КО-427-46;

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11-16: Цифра «0» - постоянная;

поз. 17: Производственный номер транспортного средства.

POCC RU.MT22.E05483

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КО-427-46

