

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС DE.MT22.E05691

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	T3A-5
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz, ATEGO 1018, ATEGO 1018A
Категория транспортного средства	N₂ (для ATEGO 1018), N₂G (для ATEGO 1018A)
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	WDB970???1???????
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. KG; Bahnhofstr. 18, 34298 Helsa, Deutschland

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для ATEGO 1018), 4x4 / все (для ATEGO 1018A)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного сечения, некалиброванная
Назначение транспортного средства	транспортирование и заправка фильтрованным топливом
Кабина	цельнометаллическая, одно-двух- или трёхместная, двухдверная, исполнения S (без спального места) или L (со спальным местом)

Габаритные размеры, мм

- длина	5710...9090
- ширина	2310...2550
- высота	2520...4000
База, мм	3020...4820
Колея передних / задних колес, мм	1900...2090 / 1730...2040

POCC DE.MT22.E05691

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4170...7480
Максимальная допустимая масса транспортного средства, кг	9990...10500
- на переднюю ось	4000...4300
- на заднюю ось	6800...7200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM904 LAIII/5 (904.917), четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4249
- степень сжатия	18,0±0,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	130 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	675 (1200...1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Система впрыскивания (марка, тип)	OM 904 LA.III/5-00
Форсунки (марка, тип)	Bosch: DLLA 147P 945 или DLLA 147PV 3187 399, DLLA 147P 1048;
	Delphi: L123PBB или HBX 6964016
Турбокомпрессор (марка, тип)	“Schwitzer”, S 100 G-001; KKK, 3K Warner или BWS, K16-904, K16-904-3, K16-904-8
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann Hummel или Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson FP 4401, FP 4402, FP 3800, FP 4404, FP 4406
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz, 970 490 00 01, 970 490 01 01, 970 490 02 01, 970 490 03 01, 972 490 00 01, 972 490 01 01, 674 490 00 01, 674 490 01 01, 674 490 02 01, 674 490 05 01, 674 490 06 01, 676 490 00 01, 676 490 17 01, 676 490 09 01
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, одно или двух-дисковое MFZ 362
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, G 60-6/9.20-1.0
- число передач	механическая, с ручным управлением вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I - 9,20; II - 5,23; III - 3,14; IV - 2,03; V - 1,37; VI - 1,00; 3.X. - 8,56
Раздаточная коробка (марка, тип) (для АТЕГО 1018А)	Mercedes-Benz, VG 550-3W/1,67
- передаточные числа	высшее - 1,037
	низшее - 1,670

POCC DE.MT22.E05691

Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz	
	ATEGO 1018	ATEGO 1018A
	HL 2/43 DC-7,0	- передняя AL 3/40 D-4,7 - задняя HL 4/011 DC (LS)-11,0 или HL 4/40 DS-7,7
передаточные числа	3,154; 3,909; 2,923; 3,636; 4,300	4,300; 4,875; 4,778
Подвеска		
- передняя, задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка тип)		
	Mercedes-Benz, LS 4, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка тип)	пневматическая, двухконтурная с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые и / или барабанные	
- запасная (марка тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка тип)	тормозные механизмы задних колёс с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
- вспомогательная (марка тип)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
- марка	-	
- размер	9,5...11 R17,5...22,5; 12,00 R20; 215...365 / 70...80 R17,5...22,5	
- индекс несущей способности	124...148/123...145	
- категория скорости	F...K; G...L; K...L	
Оборудование транспортного средства		
Вместимость цистерны, м ³ , (л)	кондиционер, заправленный хладагентом (хладон R134A), проблесковый маячок оранжевого цвета, счетчик жидкости 5,0 (5000)	

POCC DE.MT22.E05691

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

ТЗА-5

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с “ 01 “ июля 2009 г.

РОСС DE.MT22.E05691

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проёме правой двери кабины, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной поверхности лонжерона рамы, справа в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	7	0	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя шасси (WMI):
WDB – Daimler AG, Германия

поз. 4-5: обозначение семейства шасси: **97** - Mercedes-Benz, ATEGO

поз. 6: исполнение типа грузочного пространства шасси:
0 – шасси общего назначения

поз. 7-8: обозначение колёсной формулы, полной массы, типа упругого элемента подвески

поз. 9: обозначение колёсной базы

поз. 10: обозначение типа рулевого управления: **1** – левостороннее

поз. 11: обозначение сборочного завода шасси: **K, L, M** - Daimler AG, DE – 76742, Worth am Rhein, Германия

поз. 12-17 производственный номер транспортного средства

РОСС DE.MT22.E05691

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ТЗА-5

