

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05663

Марка транспортного средства	БАЗ
Тип транспортного средства	7941-012
Модификации	-
Коммерческое наименование	бортовой автомобиль
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	45 1116
Код VIN	с Z7W79411290000001 по Z7W794112?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "Брянский автомобильный завод" (ЗАО "Брянский автомобильный завод") Адрес: Россия, 241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина перед двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, со съемными стойками и тентом
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	8390
- ширина	2550
- высота	3950
База, мм	3850+1358
Колея передних/задних колес, мм	2035/1860

POCC RU.MT22.E05663

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10250
Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	32000
Двигатель (марка, тип)	CUMMINS 61SBe285, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	6700
- степень сжатия	17,3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	210 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	970 (1700)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	High Pressure Common RAL Bosch 48977040 или 4898921 (HPCR)
Форсунки (марка, тип)	Bosch 4897271 или 2830224 или 2830957
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset 3592654 или 3595654 или 3596647 (HX 35W) или 3596647 (HY35W)
Воздушный фильтр (марка, тип)	FLEETGUARD OPTIAIR AH194881 – двухступенчатый воздушный фильтр (первая ступень - моноциклон со сбором пыли в бункер; вторая – бумажный фильтрующий элемент)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	NELSON 86563M
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Sachs MF-395, однодисковое, сухое, фрикционного типа, с диафрагменной пружиной вытяжного типа, с гидроприводом и пневмоусилителем.
Коробка передач (марка, тип)	F6J95TC, механическая, шестиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах кроме передачи заднего хода
- число передач	вперед – 6, назад – 1
- передаточные числа коробки передач	I - 7,03 II - 4,09 III - 2,48 IV - 1,56 V - 1,00 VI - 0,81 3.X. - 6,34
Главная передача (марка, тип)	двойная, разнесенная, с центральным коническим редуктором, с блокируемым симметричным дифференциалом и планетарными колесными редукторами
- передаточное число главной передачи	7,49

РОСС RU.MT22.E05663

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости, передние концы рессор – скользящие зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости, концы рессор - скользящие
Рулевое управление (марка, тип)	ZF; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка,тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС каждый из контуров рабочей тормозной системы колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами моторный тормоз-замедлитель
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 12.00 R20 154/149 M
Оборудование транспортного средства	подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):
с Z7W79411290000001 по Z7W794112?0000100.

БАЗ-7941-012

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «19» июня 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05663

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в передней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	W	7	9	4	1	1	2	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z7W - ЗАО "Брянский автомобильный завод"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"794112" – БА3-7941-012

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05663

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

БА3-7941-012

