

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06460

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	9666
Модификации	9666-0000010-10, 9666-0000010-20
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	VOLVO FH
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X899666?0?0DL1001 по X899666?0?0DL1100
Экологический класс	3, 4, 5 (см. Приложение № 1)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Фокс Танк", 603081, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 110, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 × 2 / 3-й или 4-й осей (для мод. 9666-0000010-20), 8 × 4 / 3-й и 4-й осей (для мод. 9666-0000010-10)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - перед- нее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цистерна для перевозки непищевых жидкостей
Назначение транспортного средства	перевозка химических жидкостей (кроме нефтепродуктов)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом

РОСС RU.MT02.E06460

Габаритные размеры, мм

- длина	8500...13800
- ширина	2500...2550
- высота	3780
База, мм	1995+1807...4405 + 1370
Колея передних / задних колес, мм	1991...2110 / 1816...1969

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37 001.408 - 85) 12600...16300

Полная масса транспортного средства, кг 29700...50000

Допустимая максимальная масса, приходящаяся:

- на две передние оси, кг 16000...18000
- на тележку, кг 21000...32000

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D13A*
	четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	12780
- степень сжатия	18.1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	294 (1800) 324 (1800) 353 (1800) 382 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2000 (1050...1400) 2200 (1050...1400) 2400 (1050...1400) 2500 (1050...1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Насос - форсунка (марка, тип)	Delphi Diesel System, (520, 480) 20584346/20584348, (440, 400) 20584345/20584347
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, (400, 440) 20712174/20728220, (480, 520) 20581607/20763166
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, 8149319, 8149320, 3979505, 20381066, 20478756, сухой

*- обозначение на блоке двигателя механическим способом D13.

РОСС RU.MT02.E06460

для модификаций:	Экологический класс 3	Экологический класс 4	Экологический класс 5
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов или без нее		
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo, 3979599, 8149655, 3183697, 20431610, 20580850, 20430627, 20582423, 3171270, 20430626, 3979912	Volvo, 0579344, 20579345, 20579346	Volvo, 20579347, 20579348, 20579349
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260		
Нейтрализатор (марка, тип)	-	Volvo, SCR + Clean up	

Трансмиссия	механическая или гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое CS43B-O, CS43-OR или двухдисковое CD38B-O, CD40B-O			
Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VT2009B	Volvo, VT2214B	Volvo, VTO2214B	Volvo, VT2514B
	с ручным управлением			
– число передач	вперед – 9, назад – 2	вперед – 14, назад – 4 L/H		
– передаточные числа коробки пере- дач: дополнительная понижающая передача –	16.85	16.86/13.51	13.51/10.83	16.41/13.16
I –	10.18	11.13/8.92	8.92/7.15	11.13/8.92
II –	7.16	7.16/5.74	5.74/4.60	7.16/5.74
III –	5.04	4.68/3.75	3.57/3.00	4.68/3.75
IV –	3.75	2.97/2.38	2.38/1.91	2.97/2.38
V –	2.72	1.91/1.53	1.53/1.23	1.91/1.53
VI –	1.91	1.25/1.00	1.00/0.801	1.25/1.00
VII –	1.35	—	—	—
VIII –	1.00	—	—	—
3.X.I –	16.41	15.08/12.09	12.09/9.69	15.06/12.09
3.X.II –	4.38	4.02/3.22	3.22/2.58	4.02/3.22

POCC RU.MT02.E06460

Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VTO2514B	Volvo, V2412AT, V2512AT, V2812AT	Volvo, VO2512AT VO3112AT
	с ручным управлением		
– число передач	вперед – 14, назад – 4 L/H	вперед – 12, назад – 4 L/H	
– передаточные числа коробки пере- дач: дополнительная понижающая передача –	13.16/10.54	—	—
I –	8.92/7.15	14.94/11.73	11.73/9.21
II –	5.74/4.60	9.04/7.09	7.09/5.57
III –	3.75/3.00	5.54/4.35	4.35/3.41
IV –	2.38/1.91	3.44/2.70	2.70/2.12
V –	1.53/1.23	2.08/1.63	1.63/1.28
VI –	1.00/0.80	1.27/1.00	1.00/0.79
3.X.I –	12.09/9.69	17.48/13.73	13.73/10.78
3.X.II –	3.22/2.58	4.02/3.16	3.16/2.48

Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VT1805PT	Volvo, VT2006PT, VT2206PT, VT2506PT
	с автоматическим управлением	
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 2
– передаточные числа коробки передач:		
I –	4.50	6.15
II –	2.40	4.27
III –	1.65	2.41
IV –	1.31	1.68
V –	1.00	1.32
VI –	—	1.00
3.X.I –	4.36	6.64
3.X.II –	—	3.84

Главная передача (марка, тип)	Volvo, RS1356SV, одинарная или RS1370HV, двойная	Volvo, RTS2370A, RTS2370B, одинарная или RT2610HV, RT2610B, RT3210HV, RTH2180C, двойная
– передаточное число	2.50...3.67 или 3.61...5.41	2.43...6.17 или 3.61...7.21

РОСС RU.MT02.E06460

Подвеска

- передняя

зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Volvo, ZF 8098, рулевой механизм – «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

пневматическая, двухконтурная (1-й контур – первая и вторая оси, 2-й контур – третья и четвертая оси), АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые или барабанного типа

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система

- стояночная

тормозные механизмы колес задней оси или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель или в комбинации с гидравлическим ретардером

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	385/65 R22.5	158/-	G
		315/60 R22.5	152/148	G
		305/60 R22.5	150/147	G
		295/60 R22.5	148/145	G
		285/60 R22.5	148/145	G
		315/70 R22.5	149/145	G
		305/70 R22.5	149/146	G
		315/80 R22.5	154/150	G
		295/80 R22.5	150/146	G
		11.00 R20	150/146	G
		11 R22.5	148/145	G
		12.00 R20	154/149	G
		12 R22.5	150/146	G
		13 R22.5	154/150	G
		10.00 R24	146/143	G
		12.00 R24	154/149	G
		14.00 R20	160/157	G

РОСС RU.MT02.E06460

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X899666?0?0DL1001 по X899666?0?0DL1100.

9666

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "24" сентября 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06460

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На наружной панели задней стенки кабины с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	6	6	6	?	0	?	0	D	L	1	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:
966610 – для 9666-0000010-10,
966620 – для 9666-0000010-20.
- поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11: **0** – постоянный символ.
- поз. 12 - 14: **DL1** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Фокс Танк", Российская Федерация
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Автоцистерна мод. 9666-0000010-10, 9666-0000010-20

