

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05298

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	48105A
Модификация	-
Коммерческое наименование	УРБ-2М
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1951-40
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	36 6211
Код VIN	с X0848105A80000001 по X0848105A?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Стройдормаш» (ОАО «Стройдормаш») Юридическая адрес: 624600, Россия, г. Алапаевск Свердловской области, ул. Серова, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая платформа с бурильным оборудованием
Назначение транспортного средства	установка разведочного бурения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT22.E05298

Габаритные размеры, мм

- длина	10500
- ширина	2500
- высота	3950
База, мм	4555+1400
Колея передних/ задних колес, мм	2010/2010

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001. 408-85) 19075

Полная масса транспортного средства, кг 19300

- на переднюю ось 6300

- на заднюю тележку 13000

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров 6, V-образное

- рабочий объем, см³ 11150

- степень сжатия 16,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 169 (2100)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 882 (1100...1300)

Топливо дизельное

Система питания

ТНВД (марка, тип) впрыск топлива под давлением
ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10;
ЯЗДА, 324-10.01

Форсунки (марка, тип) ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50

Турбокомпрессор (марка, тип) ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90

Воздушный фильтр (марка, тип) КамАЗ, 7405.1109510, ФВ 721.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип) ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип) УралАЗ, механическая
ЯМЗ-182, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа, сухое

Коробка передач (марка, тип) ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II - V передачах
вперед - 5, назад - 1

- число передач

передаточные числа

I - 5,220

II - 2,900

III - 1,520

IV - 1,000

V - 0,664

З.Х. - 5,220

POCC RU.MT22.E05298

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом	
число передач	2	
передаточные числа раздаточной коробки		
- высшее	1,21	
- низшее	2,15	
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая	
- передаточные числа	7,32; 7,49	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		
	УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3 типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор», МАЗ-64229 типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	УралА3, механический привод, сблокированный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки	
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом	
Шины		
- марка	КАМА-1260,КАМА-1260-1	ИД П284
- размер	425/85R21	1200x500-508
- индекс несущей способности	156	
- категория скорости	G	F
Оборудование транспортного средства		
	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах	

POCC RU.MT22.E05298

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X0848105A80000001** по **X0848105A?0000100**

48105A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «03 » декабря 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05298

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме бурильного оборудования, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне автомобиля, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	8	4	8	1	0	5	A	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X08 - ОАО «Стройдормаш»

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
48105A

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05298

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

48105A(УРБ-2М)

