

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05313

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	СКУПЦ-К
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Базовое транспортное средство	Урал-32551-0010-41
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	36 6643
Код VIN	с X8958963380DL8001 по X89589633?0DL8050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "Завод нефтяного оборудования "Пермтехносервис" (ЗАО "ЗНО "ПТС") Россия, 614051, г. Пермь, ул. Пушкарская, 138

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон цельнометаллический, утеплённый с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	контроль технологических параметров и управление процессом цементации в нефтяных и газовых скважинах
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая

Габаритные размеры, мм

- длина	8930
- ширина	2500
- высота	3615
База, мм	3525+1400
Колея передних / задних колес, мм	2000 / 2000

РОСС RU.MT22.E05313

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13105
Полная масса транспортного средства, кг	13425
- на переднюю ось	4800
- на заднюю тележку	8625
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133, 133-20 или ЯЗДА, 324-10, 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510 или ФВ 721.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
<u>Трансмиссия</u>	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	5,22
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,66
3.X. -	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
передаточные числа	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,49

POCC RU.MT22.E05313

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	
МАЗ-64229, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины:	
- марка	У-4 ИД-304; КАМА-1260; КАМА-УРАЛ; ОИ-25
- размер	12.00 R20; 14.00-20; 425/85 R21; 390/95 R20
- индекс несущей способности	147, 150, 156
- категория скорости	J, G
Оборудование транспортного средства	
централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах	

POCC RU.MT22.E05313

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X8958963380DL8001** по **X89589633?0DL8050**.

СКУПЦ-К

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с “11” декабря 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05313

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проёме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правой стороне рамы фургона, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	9	6	3	3	?	0	D	L	8	0	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"589633" – СКУПЦ-К

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" - постоянна

поз. 12-14: DL8 – код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "ЗНО "ПТС"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05313

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

СКУПЦ-К

