

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ, ГОРНЫХ МАШИН АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ТРАНССДГМТЕСТ"
№ РОСС RU.0001.11MT21 от 21.08.2008 г.
Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел. (495) 380-09-10, (495) 783-67-24.

РОСС RU.MT21.E00464

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	453931 (453931-0000010)
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	КамАЗ-65115-15, КамАЗ-65115-62
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 1153
Код VIN	с Z85453931?0000001 по Z85453931?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственное объединение «Штурман» (ООО «ТПО «Штурман») Россия, 460036, г. Оренбург, ул. Авторемонтная, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический самосвальный кузов с боковой разгрузкой на правую и левую стороны при помощи гидравлических приводов, с боковыми откидными разрезными бортами с верхней и нижней осями вращения
Назначение	для транспортирования сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MT21.E00464

Габаритные размеры, мм

- длина	7617
- ширина	2500
- высота	2760
База, мм	3190 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

9205

Полная масса транспортного средства, кг

19355

- на переднюю ось

4400

- на заднюю тележку

14955

Допустимая полная масса прицепа, кг

14000

Максимальная допустимая масса автопоезда, кг

33355

Двигатель (марка, тип)	для шасси:		КамАЗ-65115-15	КамАЗ-65115-62
			КамАЗ-740.31-240	КамАЗ-740.62-280
- количество и расположение цилиндров			четырехтактный дизель с турбонадувом	
- рабочий объем, см ³			8, V-образное	
- степень сжатия			10850	11760
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)			16,5	16,8
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)			165 (2200)	206 (1900)
Топливо			912,0 (1200...1400)	1177 (1300)
Система питания			дизельное	
ТНВД (марка, тип)			впрыск топлива под давлением	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или ЯЗДА, 337-71.01, ЯЗДА, 337-24	Bosch, 0 440 008 608	ЯЗДА 337-23.02	Bosch UP20, или Bosch B 401881153
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯЗДА 273-20, или ЯЗДА 273-50, или ЯЗДА 274-22	АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А, или АЗПИ, 216-02, или АЗПИ, 216-02А	ЯЗДА 274-20, или ЯЗДА 274-50, или АЗПИ 216-01	АЗПИ 216, или АЗПИ 216А, или АЗПИ 216-01, или АЗПИ 216-01А
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitter, S2B/7624TAE/0.76D9		Schwitzer, S2B/7624TAE/0.76D9	
	КамАЗ-7405.1109510, КамАЗ-7405.1109510-07, двухступенчатый, КамАЗ-7405.1109510-01, одноступенчатый			

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MT21.E00464

Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, с гидравлическим приводом или КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF-9S1310	КамаЗ-154, КамаЗ-152
		механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	механическая, девятиступенчатая	механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач		вперед - 9, назад - 1		вперед - 9, назад - 1	вперед - 10, назад - 2
- передаточные числа				низшая	высшая
понижающая -		12,91	10,24	-	-
I -		8,96	6,57	9,48	7,82
II -		6,37	4,78	6,58	4,03
III -		4,71	3,53	4,68	2,50
IV -		3,53	2,61	3,48	1,53
V -		2,54	1,86	2,62	1,00
VI -		1,81	1,35	1,89	-
VII -		1,34	1,00	1,35	-
VIII -		1,00	0,74	1,00	-
IX -		-	-	0,75	-
ЗХ -		12,20	9,44	8,97	7,38
Главная передача		двухступенчатый редуктор			
Передаточное число главной передачи		4,98 или 5,43, или 5,94, или 6,53, или 7,22			
Подвеска					
- передняя		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без стабилизатора поперечной устойчивости			
- задняя		зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие			
Рулевое управление (марка, тип)		C-500L715.102 (115.002) фирмы «RBL» (Германия) или КамаЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»; рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС			
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель с одной или двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов			

РОСС RU.MT21.E00464

Шины:				
- марка		-		
- размер		10.00R20 (280R508)	11.00R20 (300R508)	11R22,5
- индекс несущей способности		146/143	150/146	148/145
- категория скорости		J	K	L
Технологическое оборудование транспортного средства				
Тип насоса	НШ-32-Л-2 или 265/1, или DARK-52			
Тип гидроцилиндра	телескопический, одностороннего действия			

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с **Z85453931?0000001 по Z85453931?0000100**.

453931 (453931-0000010)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одной странице приведены в приложении № 3.

Е.П. Плавельский

С.В. Пугачев

Действует с "12" апреля 2009 г.

РОСС RU.MT21.E00464

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части платформы, внизу, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На кабине, под нишей правой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	5	4	5	3	9	3	1	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z85 – ООО «ТПО «Штурман»;

поз. 4 – 9: 453931 – описательная часть идентификационного номера (VDS) –

обозначение типа транспортного средства;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 12 – 17: 0000??? - производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000100).

453931 (453931-0000010)

