

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05232П1

2011

31 декабря -----

Марка транспортного средства	КАМАЗ
Тип транспортного средства	6460
Модификации	6460, 6460-60, 6460-61, 6460-62, 6460-63, 6460-64
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 1135
Код VIN	ХТС646000... (для 6460); ХТС646003... (для 6460-60, 6460-61, 6460-62, 6460-63, 6460-64)
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО «КАМАЗ») Россия, 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	седельно-сцепное устройство
Назначение транспортного средства	буксирование полуприцепа
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	6580
- ширина	2500
- высота, max	3705
База, мм	3020+1430
Колея передних / задних колес, мм	2045 / 1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9350

РОСС RU.MT22.E05232П1

Полная масса транспортного средства, кг	26000					
- на переднюю ось	6000					
- на заднюю тележку	20000					
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	52500					
Полная масса автопоезда, кг	62000					
Для модификаций:	6460	6460-60	6460-61	6460-62	6460-63	6460-64
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ					
	740.50-360	740.60-360	740.61-320	740.62-280	740.63-400	740.64-420
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное					
- рабочий объем, см ³	11760					
- степень сжатия	16,8±0,2					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	255 (2200)	265 (1900)	235 (1900)	206 (1900)	294 (1900)	309 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1450 (1300)	1570 (1300)	1373 (1300)	1177 (1300)	1765 (1300)	1864 (1300)
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением					
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.04	ЯЗДА, 337-23	ЯЗДА, 337-23.01	ЯЗДА, 337-23.02	—	—
	BOSCH, 0 402 648 609	BOSCH, UP20 или BOSCH, B 402 698 818				—
	непосредственный впрыск топлива (Common Rail) BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089)					
Форсунки (марка, тип):						
для ТНВД ЯЗДА -	ЯЗДА, 273-20	ЯЗДА, 274-20			—	—
для ТНВД Bosch -	АЗПИ, 216-02 или 216-02А	АЗПИ, 216 или 216А или АЗПИ, 216-01 или 216-01А			АЗПИ, 216 или 216А	—
с Common Rail -	—	BOSCH, GRIN2 (0 445 120 153)				
Турбокомпрессор (марка, тип)	с двумя турбокомпрессорами: S2B/7624TAE/0,76D9 (Borg Wagner Turbo Systems), ТКР 7С-6 (КАМАЗ) или с одним турбокомпрессором: S300G 13809700007 (Borg Wagner Turbo Systems)					
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510-10	7405.1109510				
	(ОАО «Автоагрегат» (г. Ливны) или «Тамбовмаш» г. Тамбов)					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010 или КАМАЗ, 6520-1201010-03					
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430 или MF-430, однодисковое, диафрагменное, вытяжного (для MFZ-430) или нажимного (для MF-430) типа, привод гидравлический с пневмоусилителем					

Для модификаций:	<u>6460, 6460-60, 6460-61, 6460-63, 6460-64</u>				<u>6460-62</u>	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S151 или ZF 16S1820 или ZF 16S2220TO, механическая, с делителем		ZF-AS Tronic 12AS1930TO, автоматическая		КАМА3-154, механическая, с делителем	ZF 9S1310, механическая, с дополнительной понижающей передачей
- число передач	вперед - 16, назад - 2		вперед - 12, назад - 2		вперед - 10, назад - 2	вперед - 9, назад - 1
- передаточные числа	низшее	высшее	низшее	высшее	низшее	высшее
дополнительная понижающая -	—	—	—	—	—	9,48
I -	13,86	11,56	12,33	9,59	7,82	6,38
II -	9,52	7,96	7,44	5,78	4,03	3,29
III -	6,56	5,48	4,56	3,55	2,50	2,04
IV -	4,58	3,83	2,70	2,10	1,53	1,25
V -	3,02	2,53	1,63	1,27	1,00	0,815
VI -	2,08	1,74	1,00	0,78	—	—
VII -	1,43	1,20	—	—	—	—
VIII -	1,00	0,84	—	—	—	—
3.X -	12,97	10,85	11,41	8,88	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двойная					
- передаточное число	4, 32 или 5,11 или 6,33					
Подвеска						
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор с резинометаллической опорой					
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости; реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами; концы рессор со скользящими опорами					
Рулевое управление (марка, тип)	RBL, C-700L VW 717-110 или ZF 8089 965 187, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем					
Тормозные системы						
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС					
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами					
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы					
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов					
Шины						
- марка	—					
- размер	12.00 R20 или 315/80 R22,5					
- индекс несущей способности	154/149					
- категория скорости	J					
Оборудование транспортного средства	подогреватель двигателя, аэродинамический обтекатель кабины					

РОСС RU.MT22.E05232П1

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

КАМАЗ-6460

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной стр. приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с "01" января 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05232П1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	6	4	6	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТС - ОАО "КАМАЗ"

поз 4-9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
"646000" – КАМАЗ-6460;
"646003" – КАМАЗ-6460-60, КАМАЗ-6460-61, КАМАЗ-6460-62,
КАМАЗ-6460-63, КАМАЗ-6460-64

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05232П1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КАМАЗ-6460, 6460-60, 6460-61, 6460-62, 6460-63, 6460-64

