

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС CN.АЯ04.Е01809И1

Марка транспортного средства	SKYTEAM, SACIN, METALCO, SOCUDO, BAZUKA, MINICO, MOTOS BORDOY, SUMCO, ROXON, CSR, MONKEY BIKES, FAZTEK
Тип транспортного средства	16, 17
Модификации	125/A, 250/A (для 17)
Коммерческое наименование	T-REX, ST125-11 (для 16); V-RAPTOR, ST125-2, ST250-2 (для 17)
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 20
Код VIN	L3J1???...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Мир моторов", 236022 г. Калининград, ул. Чернышевского 3-8, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Sky Team Corporation, Ltd., RM 1104 Carnival Bldg, 18 Java Road North Point, Hongkong, P.R. China
Сборочный завод и его адрес	Jiangsu Sacin Motorcycle Co., Ltd. Nanxiashu Paragraph, New Changcao Road, Changzhou, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 0 (для 16), 1 / 1 (для 17)
Рама	сварная, трубчатая

РОСС CN.AЯ04.E01809I1

для мод.:	16	17	
		125/A	250/A
Габаритные размеры, мм			
– длина	1880	2092	
– ширина	875	870	
– высота	1025	1105	
База, мм	1225	1374	
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	97	130	
Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	192	290	
Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:			
– на переднее колесо, кг	87	90	
– на заднее колесо, кг	105	200	
Двигатель (марка, тип)	Skyteam		
	1P52FMI	ST156FMI	166FMM
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	двухтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	
– количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное	1, горизонтальное	
– рабочий объем, см ³	124.0	124.0	223.0
– степень сжатия	9.0	9.1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	5.3 (7000)	7.0 (8750)	10.0 (6750)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	8.0 (5500)	8.5 (7000)	16.0 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания	карбюраторная	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	Mikuni, 22 38419	KEIHIN (PTG)	DENI (PZ30)
Воздушный фильтр (марка, тип)	Skyteam, 13700-16P00, с сухим фильтрующим элементом	Chengliang, 13700-21H	Chengliang, 13700-21N
Система зажигания	CDI, электронная, бесконтактная		
Коммутатор (марка, тип)	LiHua, 32900-16H00, с электронным опережением зажигания	LiHua, 32900-15H00	LiHua, SM0303
Катушка зажигания (марка, тип)	Tongxing, DL90-LK1	LiHua, SKYTEAM A1240007	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, CR6HSA	Torch D8RTC	

РОСС CN.AЯ04.E01809I1

для мод.:	16	17	
		125/A	250/A
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, встроенная система нейтрализации отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	e9 SKYTEAM 14300-22H00, резонаторного типа	e9 SKYTEAM 13700-21H	e9 SKYTEAM 13700-21N
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне		
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным переключением		
– число передач	4 - вперед	5 - вперед	
– передаточные числа:			
I -	3.27	2.77	
II -	1.94	1.88	
III -	1.35	1.40	
IV -	1.04	1.13	
V -	—	0.96	
Главная передача (марка, тип)	цепная		
- передаточное число главной передачи	2.40	3.00	2.62
Подвеска			
– передняя	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
– задняя	рычажная, маятникового типа, с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа		
Тормозные системы			
– рабочая (марка, тип)	передний – одинарный дисковый тормоз с гидравлическим приводом и ручным управлением; задний – барабанный тормоз с механическим приводом от педали		

РОСС CN.AЯ04.E01809И1

для мод.:	16	17
Шины		
Размерность (пер.÷задн.)	21х7.00-10÷ 21х7.00-10	130х80-18÷180х80-14
Индекс несущей способности (пер.÷задн.)	30÷30	72÷78
Категория скорости (пер.÷задн.)	J÷J	P÷P

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт. с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства» с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств»

SKYTEAM, SACIN, METALCO, SOCUDO, BAZUKA, MINICO, MOTOS
BORDOY, SUMCO, ROXON, CSR, MONKEY BIKES, FAZTEK 16, 17

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

А.В. Зажигалкин

Действует с 21 апреля 2010 года

19

апреля

2010

РОСС CN.AЯ04.E01809И1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
С правой стороны трубы оси вилки руля
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. С правой стороны передней части рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	3	J	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1–3: международный код изготовителя (WMI):
«L3J» - Sky Team Corporation, Ltd., P.R. China
- поз. 4-5: обозначение типа транспортного средства: «16» - для 16, «17» - для 17
- поз. 6-9: обозначение вариантов и версий
- поз. 10: код производственной площадки
- поз. 11: код модельного года
- поз. 12: код года выпуска по ISO 3779-2009
- поз. 13-17: производственный номер транспортного средства

