

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04733П1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2795?0
Модификации	279580, 279590, 279520, 279530
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	МАЗ-437043 – для 279580; МАЗ-437143 – для 279590; МАЗ-437030 – для 279520; МАЗ-437130 – для 279530
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с XUH2795?0A0000012 по XUH2795?0?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19; Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон закрытого типа, изотермический или рефрижератор, с задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным место или без него

POCC RU.MT22.E04733П1

Габаритные размеры, мм			
- длина	6550...8050		
- ширина	2500		
- высота	3550		
База, мм	3000; 3200; 3700; 4200		
Колея передних/задних колес, мм	2002/1702		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5100...5545		
Полная масса транспортного средства, кг	10100		
- на переднюю ось	3650...3750		
- на заднюю ось	6350...6450		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Для модификаций:			
Двигатель (марка, тип)	279520, 279530 DEUTZ, BF4M1013FC Code 125G/1		279580, 279590 MM3, Д-245.30Е3
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4764		4750
- степень сжатия	18,1		17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	125 (2400)		111,4 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	577 (1400)		567 (1400...1600)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, DEUTZ, 0211 2706 KZ (для каждой форсунки)	Bosch, CP3.3	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 144 PV3 189 366, DLLA 144 P 1194, DLLA 147 P 1230	Bosch, B 445 121 481	
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS (Schwitzer) S 200G	Borg Warner, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM (C15)	
Воздушный фильтр (марка, тип)	MA3, Ремиз, 5337-1109510(?), сухой, с бумажным фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем; система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	MA3, 457040-1201010	MA3, 457041-1201010	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	MF-362, сухое, фрикционное, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF S5-42	CAA3-433420	CAA3-3206
	механическая, трехходовая		
- число передач	вперед - 5, назад - 1		
- передаточные числа	I -	5,72	6,39
	II -	2,94	3,56
	III -	1,61	2,14
	IV -	1,00	1,23
	V -	0,76	1,00
	3.X.-	5,26	5,75
			5,36

POCC RU.MT22.E04733П1

Главная передача (марка, тип)	МАЗ, одинарная, гипоидная				
- передаточное число главной передачи	3,45 или 3,90 или 4,44				
Подвеска					
- передняя	зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
- задняя	зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64221-3400010 или ШНКФ 453461.400, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем				
Тормозные системы					
- рабочая	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные				
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов				
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы				
Шины					
- марка	—				
- размер	8.25R20	9.00R20	235/75R17,5	10R17,5	
- индекс несущей способности	130/128	140/137	136/133	130/128	134/132
- категория скорости	J	K	J	M	L
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R-134a), внутреннее освещение кузова-фургона, запоры двери, фиксаторы двери				

РОСС RU.MT22.E04733П1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС ВУ.МТ20.Е02470П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 89 (восемьдесят девять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUH2795?0A0000012 по XUH2795?0?0000100.**

2795?0

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «14» апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E04733П1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	9	5	?	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
279580, 279590, 279520, 279530

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04733П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

279580, 279590, 279520, 279530

