

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ

0001379

№ К-DE.MT02.B.00004.P111

Срок действия с 23 ноября 2012 по 25 ноября 2013

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования  
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.

тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: [mail@satrfond.ru](mailto:mail@satrfond.ru)

### НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ШАССИ)

МАРКА	Mercedes-Benz	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mercedes-Benz Sprinter	
ТИП	Sprinter	
МОДИФИКАЦИИ	309CDI, 310CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 316, 316CDI, 316NGT, 316LGT, 318CDI, 319CDI, 324, 410CDI, 411CDI, 413CDI, 415CDI, 416CDI, 418CDI, 419CDI, 424, 509CDI, 510CDI, 511CDI, 513CDI, 515CDI, 516, 516CDI, 516NGT, 516LGT, 518CDI, 519CDI, 524	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси относится к экологическому классу	
	4	5
	309CDI, 311CDI, 315CDI, 415CDI, 509CDI, 515CDI, 411CDI, 511CDI, 313CDI, 318CDI, 418CDI, 518CDI <sup>1)</sup> для всех модификаций	316 LGT, 516LGT, 310CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 316CDI, 319CDI, 410CDI, 413CDI, 415CDI, 416CDI, 419CDI, 510CDI, 513CDI, 515CDI, 516CDI, 519CDI <sup>3)</sup> для всех модификаций
	316 NGT, 516NGT <sup>2)</sup> для обеих модификаций	316 NGT, 516NGT <sup>4)</sup> для обеих модификаций
	316, 516, 324, 424, 524	
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1118 / 8704 21 (кроме мод. с дв. М 271 E18 ML, М 272 E35) 8704 31 (для мод. с дв. М 271 E18 ML, М 272 E35)	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц РУС", (ЗАО "Мерседес-Бенц РУС"), 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел.: (495) 745 26 00; факс: (495) 258 41 52	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daimler AG, DE-70546, Stuttgart, Germany. тел.: + 49 7031 90-82964; факс: + 49 7031-90 79633	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	ЗАО "Мерседес-Бенц РУС", 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация, ОГРН 1027700258530 тел.: (495) 745 26 00; факс: (495) 258 41 52	

СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Daimler AG, DE-40467 Düsseldorf, Germany Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH, DE-14961 Ludwigsfelde, Germany Mercedes-Benz Argentina S.A., B1764ACE, Virrey del Pino Pcia. de Buenos Aires, Argentina
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств по перечню требований в соответствии с Приложением N 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ.

Приложение № 3. Описание маркировки шасси.

Приложение № 4. Общий вид шасси на одной странице.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция допускает возможность перемещения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

- 1) с кодом изготовителя «MF4» или «MS9», указанным в сопроводительных документах на шасси;
- 2) с кодом изготовителя «MF7», указанным в сопроводительных документах на шасси;
- 3) с кодом изготовителя «MP5», указанным в сопроводительных документах на шасси;
- 4) с кодом изготовителя «MZ8», указанным в сопроводительных документах на шасси;

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № K-DE.MT02.V.00004.P1И1 от 23 ноября 2012

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



к Одобрению типа шасси № **K-DE.MT02.B.00004.P111****ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ**

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 2 / задние или 4 × 4 / все  
 Схема компоновки транспортного средства полукапотная  
 Расположение двигателя переднее, продольное  
 Кабина двух- трех- или четырехдверная, с одним (двух- или трехместная) или с двумя (количество мест для сидения – не более семи) рядами сидений

	короткая база	средняя база	длинная база			
Габаритные размеры, мм						
– длина	5300...5900	5870...6520	6680...7530			
– ширина		1990				
– высота	2355...2385	2350...2425	2335...2410			
База, мм	3250	3665	4325			
Колея передних / задних колес, мм	1708...1732 / 1656...1738 (1521 для сдвоенных колес)					
Для модификаций:	<b>3??</b>			<b>4??, 5??</b>		
с колесной базой:	3250	3665	4325	3665	4325	
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг						
- с одинарной кабиной	1688...2061; 1820...2193 <sup>1</sup>	1705...2079; 1837...2211 <sup>1</sup>	1735...2111; 1867...2243 <sup>1</sup>	1930...2304; 2062...2436 <sup>1</sup>	1968...2344; 2100...2476 <sup>1</sup>	
- со сдвоенной кабиной	1886...2259; 2018...2391 <sup>1</sup>	1908...2282; 2040...2411 <sup>1</sup>	1936...2260; 2068...2356 <sup>1</sup>	2151...2525; 2283...2657 <sup>1</sup>	2165...2502; 2297...2598 <sup>1</sup>	
Для модификаций:	<b>3??</b>			<b>4??</b>		
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	3550	3880	4000	4250	4490	4600
Максимальная осевая масса транспортного средства, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1800... 1650	1800	1850...2000			
– на заднюю ось	2250	2430	3200			
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп без тормозной системы	750					
– прицеп с тормозной системой	2000, 2800, 3500					
Максимальная масса автопоезда, кг	5550, 6300, 7000	5880, 6300	6000, 7000, 7500	6250, 7000, 7750	6490, 7000, 7990	6600, 7000, 8000
Для модификаций:	<b>5??</b>					
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	4000	4250	4490	4600	4850	5000
Максимальная осевая масса транспортного средства, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1850...2000					
– на заднюю ось	3200				3500	
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп без тормозной системы	750					
– прицеп с тормозной системой	2000, 2800, 3500					
Максимальная масса автопоезда, кг	6000, 7000, 7500	6250, 7000, 7750	6490, 7000, 7990	6600, 7000, 8000	6850, 7000, 8000	7000, 8000

<sup>1</sup> – для мод. 4 × 4

Для модификаций:	309CDI 509CDI	311CDI 411CDI 511CDI	315CDI 415CDI 515CDI	313CDI/315CDI 415CDI 515CDI
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 646 DE22LA			
	646.984	646.985	646.985	646.986
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	2148			
- степень сжатия	18.0±1.5			
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	65 (3800)	80 (3800)	110 (3800)	95 <sup>2</sup> или 110 (3800)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	230 / 220 (1600...2600)	280 (1600...2400)	330 (1800...2400) / (1200...2400)	305 / 330 (1200...2400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	A 646 153 64 79 или ED 6080, ED 6107	A 646 150 01 79 или ED 6083, A 646 153 63 79, ED 6079, ED 6106	A 646 150 00 79 или ED 6082, ED 6078, ED 6104, A 646 153 62 79	ED 6105 или ED 6103
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH 0010			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 6007 или A 646 070 11 87			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, AL 0038 + AL 0039; Honeywell Garrett, AL 0040; ISCI, AL 0041			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, FP 7007			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)				
- 1 ступень	KT 6033 или A 906 490 00 14			
Глушитель (маркировка)				
- 1 ступень	SH 6008 или A 906 490 18 01			
Фильтр твердых частиц	PF 6000 или PF 6003			

<sup>2</sup> - по заказу, в соответствии с кодом изготовителя «MR2», указанным в сопроводительных документах на шасси

Для модификаций:	319CDI 419CDI 519CDI	318CDI 418CDI 518CDI	316, 316 NGT, 316LGT, 516, 516 NGT, 516LGT	324 424 524
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz			
	OM 642 DE30LA 642.896	OM 642 DE30LA 642.992	M 271 E18 ML 271.951	M 272 E35 272.979
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное		4, рядное	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	2987		1796	3498
- степень сжатия	17.7±1.5		9.3±0.2	10.7±0.4
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	140 (3800)	135 (3800)	115 (5000)	190 (5900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	440 (1400...2400)	400 (1600...2600)	240 (3000...4000)	340 (2500...5000)

к Одобрению типа шасси № K-DE.MT02.B.00004.P111

Для модификаций:	OM 642 DE30LA	OM 642 DE30LA	M 271 E18 ML	M 272 E35
с двигателями:	642.896	642.992	271.951	272.979
Топливо	дизельное		бензин с октановым числом не менее 95	
			бензин <sup>3</sup> и сжатый природный газ (для мод. ?16NGT), бензин <sup>3</sup> и сжиженный нефтяной газ (для мод. ?16LGT)	
Система питания (тип)	Bosch, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		HFM-injection, распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ED 6136	A 642 53 10 79 или ED 6081, ED 6108	HM 6018 или HM 6019 или HM 6021 ( для мод. ?16LGT)	HM 6015
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PH 0019 или A642 070 08 01	Bosch, PH 0012 или A642 070 02 01	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 0025 или A 642 070 12 87	Bosch, IN 0013 или A 642 070 04 87, A 642 070 05 87	Bosch, A 271 078 00 23 (для мод. 216, 316, 516)	Bosch, 275 078 02 49
			Bosch, A 266 078 02 49, A 271 078 09 49 (для мод. ?16NGT)	
			BRC Gas Equipment или MTM, IMPCO, IMPCO Technologies, ZAVOLI, BRC, Kit MTM, IN03 (для мод. ?16LGT)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Garrett, AL 0046 или A 642 090 57 80	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK AL 0042 или A 642 090 02 80	Mercedes-Benz, Eaton, A 271 090 30 80	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, FP 7007		Mercedes-Benz, Mann and Hummel, Mahle, FP0098	Mercedes-Benz, FP 7005

<sup>3</sup> - для ограниченного применения согласно руководству по эксплуатации

к Одобрению типа шасси № К-DE.MT02.B.00004.P111

Для модификаций:	OM 642 DE30LA	OM 642 DE30LA	M 271 E18 ML	M 272 E35
с двигателями:	642.896	642.992	271.951	272.979
<b>Система зажигания (тип)</b>	электронная			
Катушка зажигания (маркировка)	—		Mercedes-Benz, Beru ZS 0011	Delphi, ZS 0012
Свечи (маркировка)	—		Bosch, Y6 NPP332	Bosch, Y6 MPP33
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	Mercedes-Benz, один, два или четыре глушителя; нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)				
– 1 ступень	KT 6044	KT 6033 или A 906 490 00 14	KT 6041, KT 6042	KT 6038
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SH 6008 или A 906 490 18 01, A 906 490 37 01		SH 6012	SV 0816 (×2)
– 2 ступень	—		—	SH 6001 + SH 6005
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором	PF 6004 или PF 6001	—	—

Для модификаций:	310CDI, 410CDI, 510CDI	311CDI	315CDI, 415CDI, 515CDI	313CDI, 413CDI, 513CDI	316CDI, 416CDI, 516CDI
<b>Двигатель (марка, тип)</b>	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 651 DE22LA				
	651.956	651.955	651.955 или 651.957		
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	2143				
– степень сжатия	16.2				
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	70 (3800)	85 (3800)	110 (3800)	95 (3800)	120 (3800)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	250 (1400...2400)	280 (1200...2400)	330 (1200...2400)	305 (1200...2400)	360 (1400...2400)
Топливо	дизельное				
<b>Система питания (тип)</b>	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой				
Блок управления (маркировка)	Delphi, Mercedes-Benz				
	ED 6134	ED 6146	ED 6145	ED 6142 или ED 6133	ED 6141 или ED 6132
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, PH 0017 или A 651 070 00 01, A 651 070 07 01				
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, IN 0022 или A 651 070 03 87, A 651 070 05 87				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ICSI, AL 2011 или A 651 090 11 80	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK, AL 2010		Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner, KKK, AL 2010 или AL 0063	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz или Mann, FP 7012 (A 000 090 78 01)				

к Одобрению типа шасси № **K-DE.MT02.B.00004.P111**

Для модификаций:	<b>310CDI, 410CDI, 510CDI</b>	<b>311CDI</b>	<b>315CDI, 415CDI, 515CDI</b>	<b>313CDI, 413CDI, 513CDI</b>	<b>316CDI, 416CDI, 516CDI</b>
с двигателями:	651.956	651.955	651.955 или 651.957		
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	Mercedes-Benz, один глушитель; нейтрализатор отработавших газов				
Нейтрализатор (маркировка)					
- 1 ступень	КТ 6043, А 906 490 12 14	КТ 6043, А 906 490 12 14 -для мод. экологического класса 5; КТ 6051, А 906 490 19 14 для мод. экологического класса 4	КТ 6043, А 906 490 12 14 или КТ 6055, А 906 490 27 14	КТ 6043, А 906 490 12 14	
Глушитель (маркировка)	SH 6008 или SH 6013				
- 1 ступень					
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором только для мод. экологического класса 5				

Для модификаций:	для всех модификаций	<b>319CDI, 419CDI, 519CDI, 310CDI, 313CDI, 316CDI, 413CDI, 416CDI, 513CDI, 516CDI</b>	кроме ?19CDI	кроме ?09CDI, ?10CDI, ?11CDI с дв. OM651, ?13CDI с дв. OM651, ?15CDI с дв. OM651, ?16CDI, ?19CDI, ?16, ?16NGT, ?16LGT
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая		механическая	
Сцепление (марка, тип)	—		M240 или M260 (только с двигателем OM 642), сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	W5A380	W7T700	NSG 370-6	NSG 400-6
	автоматическая		с ручным управлением	

Для модификаций:	<b>?10CDI, ?11CDI, ?13CDI, ?15CDI, ?16CDI (с дв. OM 651)</b>	<b>?10CDI, ?11CDI, ?13CDI, ?15CDI, ?16CDI (с дв. OM 651), ?19CDI</b>
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	M240, M260 (только с двигателем OM 642), сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz	
	TSG 360	TSG 480
	с ручным управлением	

Для коробок передач:	W5A380	W7T700	NSG 370-6	NSG 400-6	TSG 360 / 480
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 7, назад - 2	вперед - 6, назад - 1		
- передаточные числа					
I -	3.595	4.377	5.014	5.453	5.076
II -	2.186	2.859	2.831	2.974	2.610
III -	1.405	1.921	1.789	1.873	1.518
IV -	1.000	1.368	1.256	1.332	1.000
V -	0.831	1.000	1.000	1.000	0.791
VI -	—	0.820	0.797	0.777	0.675
VII -	—	0.728	—	—	—
3.X.I -	3.167	3.416	4.569	4.946	4.722
3.X.II -	—	2.231	—	—	—

к Одобрению типа шасси № **K-DE.MT02.B.00004.P111****Раздаточная коробка**  
(тип, маркировка)

Mercedes-Benz, VG 320-3W или VG 28

- число передач

1 или 2

- передаточные числа

1.00 и/или 1.40

Для модификаций:	3??	4??	5??
<b>Главная передача</b> (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, гипоидная		
	VL 0-7 CE 1,65	VL 0-8 CE 1,75	
	HL 0-2,25 или HL 0-2,45	HL 0-2,25	HL 0-2,25 или HL 0-2,45
- передаточные числа	3.692, 3.727, 3.923, 4.182, 4.364, 4.727 или 5.100		

**Подвеска**

Передняя (описание)

независимая, типа Макферсон, с поперечной однолистовой рессорой, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на параболических рессорах, или пневматическая, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление**  
(описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм  
(тип, маркировка)

Mercedes-Benz, LZS 054, "шестерня - рейка"

**Тормозные системы**

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

- усилитель (маркировка) А 906 430 09 08

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для всех колес	195/75 R16C	107, 105	R	337
	205/75 R16C	110, 108	R	344
	225/75 R16C	116, 114	R	359
	235/60 R17C	117, 115	R	344
	235/65 R16C	121, 119	N, R	343
только для задних колес	285/65 R16C	118, 128	R	374

**Оборудование шасси**

датчик дождя, кондиционер, очистители фар, система помощи при парковке (PARKTRONIC), система обеспечения курсовой устойчивости с учетом полезной нагрузки (ADAPTIVE ESP), система обеспечения курсовой устойчивости прицепа, система автоматического отпирания водительской двери и открывания боковых сдвижных дверей (KEYLESS ENTRY & SLIDE), стоп-сигналы с обозначением экстренного торможения, камера заднего вида, подушки безопасности водителя и пассажира, система индикации интервалов сервисного обслуживания (ASSYST), по заказу: система New Telematic Generation NTG 2.5 (CD, DVD, MP3, Bluetooth, подготовка под установку мобильного телефона, навигационная система, многофункциональное рулевое колесо, система голосового управления Linguatronic, система стоп-старт, тахограф

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На наружной поверхности кожуха основания сиденья водителя, с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на перегородке кабины (салона), справа в верхней части.

3.3. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла (по заказу).

4. Структура и содержание идентификационного номера шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	?	9	0	6	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

**WDB** – Daimler AG, Германия;

**WDF** – Daimler AG, сборка за рубежом Германии.

- поз. 4 - 6: Код семейства транспортных средств.

**906** - Mercedes-Benz Sprinter.

- поз. 7: Код обозначения шасси:

**1** – шасси общего назначения с одинарной кабиной;

**2** – шасси общего назначения со сдвоенной кабиной;

- поз. 8: Код максимально допустимой производителем полной массы автомобиля.

- поз. 9: Код колесной базы.

- поз. 10: Код типа рулевого управления:

**1** - левостороннее.

- поз. 11: Код сборочного завода.

- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**ОБЩИЙ ВИД ШАССИ**  
**Mercedes-Benz типа Sprinter**

