

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E06617

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	P10180
Модификации	---
Коммерческое наименование	АП 10,0-150(65225) модель 018-МИ (P10180)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-65225-64
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X89P10180A0CX7001 по X89P10180?0CX7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (ООО «УСПТК») Россия, 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, 38

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды с пенобаками и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная и дополнительная кабина для боевого расчета, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	11000
- ширина	2500
- высота	3400

РОСС RU.MT22.E06617

База, мм	5400+1440
Колея передних / средних / задних колес, мм	2023 / 1830
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15480
Полная масса транспортного средства, кг	29000
- на переднюю ось	7360
- на заднюю тележку	21640
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ-740.30-260
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом
- рабочий объем, см ³	8, V-образное
- степень сжатия	11760
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	16,8
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	309(1900)
Топливо	1864(1300)
Система питания	дизельное
ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением
Форсунки (марка, тип)	непосредственный впрыск топлива (Common Rail)
Турбокомпрессор (марка, тип)	BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089)
Воздушный фильтр (марка, тип)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с двумя турбокомпрессорами: S2B/7624AE/0,76D9(Borg Warner Turbo Systems), ТКР 7С-6 (КАМАЗ) или с одним турбокомпрессором: S300G 13809700007 (Borg Warner Turbo Systems)
Глушитель (марка, тип)	7405.1109510 или 7405.1109510-01 «Тамбовмаш» (г. Тамбов) или ФВ725-1109510 или ФВ725-1109510, ОАО «Автоагрегат» (г. Ливны)
Трансмиссия	глушитель, система нейтрализации отсутствует
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010 или 6520-1201010-03
Коробка передач (марка, тип)	механическая
	MZF 430 (ZF&SACH), фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем
	ZF16S151 или ZF16S1820 или ZF 16S2220TO или ZF 16S2520TO, механическая шестнадцатиступенчатая

POCC RU.MT22.E06617

- передаточные числа	низшая	высшая
I -	13,80	11,55
II -	9,59	8,02
III -	6,81	5,70
IV -	4,58	3,84
V -	3,01	2,52
VI -	2,09	1,75
VII -	1,49	1,24
VIII -	1,00	0,84
З.Х. -	13,17	11,03
Раздаточная коробка (марка, тип)	ZF STEYR VG 1600/300 или ZQC 1600-65A или КАМАЗ, 6522, механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
- число передач	2	
Для раздаточных коробок:	ZF STEYR VG 1600/300, ZQC 1600-65A	КАМАЗ, 6522
- передаточные числа		
высшее -	1,536	1,953
низшее -	0,890	0,872
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двойная	
- передаточное число главной передачи	5,11 или 5,14 или 5,55 или 6,63 или 6,88	
Подвеска		
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор с резинометаллической опорой	
- задняя	на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости, реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами, задние концы рессор со скользящими опорами	
Рулевое управление (марка, тип)	RBL, C-700 VW 717 или C-700 VW 717-078, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС	
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	

РОСС RU.MT22.E06617

Шины	
- марка	-
- размер	12.00R20
- индекс несущей способности	154/149
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, лафетный ствол, насос НЦПН-150/100М, рукава, спереди: два проблесковых маячка синего цвета или специальный предупреждающий огонь (световая балка) «Премьер», сблокированный с сигнальной громкоговорящей установкой «Смерч», сзади: один проблесковый маячок синего цвета
Вместимость цистерны для воды, л, не менее	10000

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E05247П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль.

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89P101800A0CX7001 по X89P10180?0CX7100.

P10180

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06617

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	P	1	0	1	8	0	?	0	C	X	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающих на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
P10180

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз.11 цифра «0» - постоянна

поз. 12-14 CX7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "УСПТК"

поз.15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06617

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЦ 10,0-150 (65225) модель 018-МИ (P10180)

