

TC RU E-RU.НA96.00030

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4/8 или 4/16; 1 или 2 запасных колеса
Исполнение загрузочного пространства	9884-0010000-01, 9884-0010000-02, 9884-0010000-03, 9884-0010000-04, 9884-0010000-05, 9884-0010000-06, 9884-0010000-07 – сварная цельная или раздвижная рама с кониками и передним ограждением или без него, с погрузчиком леса краноманипуляторного типа (гидроманипулятором) или без него
Назначение	9882-0010000-01, 9882-0010000-02, 9882-0010000-03, 9882-0010000-04, 9882-0010000-05, 9882-0010000-06, 9882-0010000-07 – перевозка сортимента
Габаритные размеры, мм	
- длина	6500...15500
- длина с раздвинутой рамой	8500...18500
- ширина	2400...4000
- высота	2500...4000
База, мм	1300...4000 + 3000...11500 + 1300...4000
База с раздвинутой рамой, мм	1300...4000 + 5000...13500 + 1300...4000
Колея колес, мм	1800...3000
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...18000

для ТС в мод.	9884-0010000-01	9884-0010000-02	9884-0010000-03	9884-0010000-04
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000	30000	38000	48000
– на первую ось	6000	7500	9500	12000
– на вторую ось	6000	7500	9500	12000
– на третью ось	6000	7500	9500	12000
– на четвертую ось	6000	7500	9500	12000

для ТС в мод.	9884-0010000-05	9884-0010000-06	9884-0010000-07
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	60000	74000	88000
– на первую ось	15000	18500	22000
– на вторую ось	15000	18500	22000
– на третью ось	15000	18500	22000
– на четвертую ось	15000	18500	22000

Подвеска	зависимая, пневматическая или рессорная, или рессорно-балансирная, или гидравлическая
Рулевое управление (описание)	сочлененное с поворотным кругом; сочлененное рулевое управление третьей и четвертой осью, или без него;
– рулевой механизм (тип)	–
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй или второй и третьей оси, или третьей или четвертой, или первой и третьей, или второй и четвертой, или первой и четвертой, или всех осей

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/75 R17,5	124/122	M
	235/75 R17,5	143/141	J
	245/70 R17,5	143/141	J
	215/75 R17,5	143/141	J
	285/70R19,5	146/144	M
	365/85 R20	164	J
	10.00 R20	146/143	K
	11.00 R20	152/149	K
	12.00 R20	154/149	K
	14.00 R24	170	G
	425/85R21	156	M
	315/80 R22,5	154/150	M
	385/65 R22,5	160	K
	425/65 R22,5	165	K
	445/65 R22,5	169	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: топливный бак		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

И.А. Гостеев

(инициалы, фамилия)