

TC RU E-RU.ГA06.00132

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4
Исполнение загрузочного пространства	платформа с откидными трапами (для 71762U); платформа бортовая с тентом или без него, с задними распашными воротами или без них (для 717622, 71762M); платформа с защитным кожухом или без него (для 71762Т, 71762W); фургон закрытого типа с задней двустворчатой дверью (для 717624, 71762N); фургон закрытого типа с задней двустворчатой или боковой одностворчатой дверью (для 717626, 71762P, 71762R, 71762S); цистерна и фургон (вариант 1) или цистерна (варианты 2 и 3) (для 71762A, 71762J, 71762H, 71762L); рама с кронштейнами для крепления кабельных катушек (для 717628);
Назначение	717622, 717624, 717626, 71762M, 71762N, 71762P, 71762R, 71762S, 71762U - перевозка грузов и оборудования различного назначения, кроме опасных; 717626, 71762S - размещение и перевозка оборудования и инструмента, а так же для размещения и отдыха производственных бригад на стоянке; 71762P, 71762R - размещение и перевозка специального оборудования; 71762A, 71762J, 71762H, 71762L - перевозка нетоксичных и негорючих жидкостей (варианты 2 и 3) или жидкостей и грузов (вариант 1), в том числе пищевых, не требующих специального температурного режима; 71762Т, 71762W - перевозка энергоагрегатов; 717628 - транспортировка кабельных катушек.

для модификаций:		717622	717624	71762M	71762P	71762R	71762N
Габаритные размеры, мм							
— длина		4000...6500					4000...8500
— ширина		2200...2500					
— высота		1000...2800	2000...3500	1000...2800	2000...3900		2000...3500
База, мм		800					
Колея колес, мм		1700...1900					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1000...1400		400...800	1000...2300	1700...3000	1200...1600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		3500	2700	3500	2700	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
— на первую ось		1725	1325	1725	1325	1725	
— на вторую ось		1725	1325	1725	1325	1725	
для модификаций:		71762A	71762J		71762H		71762L
Габаритные размеры, мм							
— длина		3600...5000					
— ширина		1800...2300					
— высота		1700...2400					
База, мм		800					
Колея колес, мм		1600...1900					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		400...800	1000...1400			450...600	

Приложение № 1

для модификаций:	71762A		71762J		71762H		71762L	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2700		3000		3500		1750	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на первую ось	1325		1475		1725		1350	
– на вторую ось	1325		1475		1725		1350	
для модификаций:	717626	71762S	71762U	717628	71762T	71762W		
Габаритные размеры, мм								
– длина	4000...9000				3600...5000			
– ширина	2200...2500				1800...2300			
– высота	2000...3500		1000...1900		1700...2800			
База, мм			800					
Колея колес, мм	1700...1900		1700...2200		1600...1900			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	600...1400	1200...2800	900...1400	600...1400	400...1300	1400...2800		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1700	3500		2700		3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на первую ось	825	1725		1325		1725		
– на вторую ось	825	1725		1325		1725		
Подвеска	независимая, резиножгутовая, на продольных рычагах или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами							
Тормозные системы								
Рабочая (описание)	инерционного типа, с механическим приводом на все колеса; тормозные механизмы колес – барабанного типа							
Запасная (описание)	предохранительный трос, воздействующий на механический привод колесных тормозных механизмов							
Стояночная (описание)	механический привод на тормозные механизмы всех колес							
Шины	обозначение размера		индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки			обозначение категории скорости		
	185/75R13C		95			L		
	205/70R14		95			S		
	225/75R16C		121			N		
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры							

Руководитель органа по сертификации

А.А. Егоров

подпись

инициалы, фамилия