

TC RU E-JP.AЯ04.00171

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
– длина	2195 (2225 – с багажником)
– ширина	835
– высота	1130
База, мм	1490
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	260
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	433
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось, кг	155
– на заднюю ось, кг	278
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, SC65E, четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1140
– степень сжатия	9.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Директиве ЕС 95/1	66 (7500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	91 (5500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	KEIHIN, MGCD5A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HONDA, HM MEJ E1, с сухим бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	HONDA, HM MGC E1
Система зажигания (тип)	транзисторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	TOYO Denso, MP55
Свечи (маркировка)	NGK, LMAR8A-9S
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенными нейтрализаторами отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	HONDA, HM MGC E2
Глушители (маркировка)	HONDA, HM MGC E2

Приложение № 1

Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа I – II – III – IV – V – VI –	механическая		
	HONDA, многодисковое, работающее в масляной ванне		
	HONDA, механическая, с ножным переключением		
	вперед – 6		
	3.0833		
	1.9411		
	1.4782		
	1.2400		
	1.0740		
	0.9642		
Главная передача (тип) – передаточное число – передаточное число промежуточной передачи	цепная		
	2.2222		
	1.6521		
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами маятникового типа, с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	рулевая вилка мотоциклетного типа —		
Тормозные системы Рабочая (описание)	передняя – двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя – одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом, с антиблокировочной системой или без неё		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передние	110/80R18 M/C	58	V
Задние	140/70R18 M/C	67	V

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)