

Приложение № 1

Для типа:	HD-VT(35)	LT
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Key Yang Precision, 28231-4A840	Key Yang Precision, 28231-4A800
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Donghyun Mahle Filter System, 28130-5A500	Mann + Hummel, 28113-4E500
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Sejong / Sejung, 404A840	Sejong, W4A900
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Sejong, 28650-5L500	Wooshin Industrial Co., Ltd, 28700-4E900
– 2 ступень	—	Wooshin Industrial Co., Ltd, 28750-4E900
Фильтр твердых частиц	установлен перед глушителем	Sejong, UF4A902

Для типа:	HD-VT(35)	LT
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Valeo Pyeong Hwa, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	M3S5	M6AR1
	с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
I -	5.181	4.487
II -	2.865	2.248
III -	1.593	1.364
IV -	1.000	1.000
V -	0.739	0.823
VI -	—	0.676
3.X. -	5.181	4.038
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.333	4.181

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для всех), со стабилизатором поперечной устойчивости (для HD-VT(35))

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – дисковые (для HD-VT(35)), тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные (для LT)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормозной механизм, установлен на выходном валу коробки передач и имеет тросовый привод от рычага
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	HD-VT(35)	LT	
	– обозначение размера	205/65R16C	6.50R16-10PR
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	107/105	108/107	94/93
– обозначение категории скорости	T	M	P

Оборудование шасси

по заказу: кондиционер (хладагент R134A), устройство вызова экстренных оперативных служб, защита от разбрызгивания из-под колес (только для LT), тахограф, предпусковой подогреватель, розетки на 12В, аудиоманитола, устройство ограничения максимальной скорости, электроподогрев зеркал, иммобилайзер, центральный замок, подготовка под установку коробки отбора мощности

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия