TC RU E-RU.MT39.00128

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	94165-0000050	94165-0000051
Количество осей / колес	4/16 + 1 или 2 или 3 или 4 запасных	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее	
Назначение	перевозка колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов	
Габаритные размеры, мм:	12500...23000	
– длина	12500...23000	
– ширина	3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480, 3580	3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480, 3580
– ширина с уширителями	3400...4500	3300...4500
– ширина с выдвинутыми стойками	3110...4200	3010...4200
– высота	1400...4000	
База, мм	5000...15500+1400...2500+1400...2500+1400...2500	5000...15500+1360...2500+1360...2500+1360...2500
Колея колес, мм	2250, 2275, 2320, 2430, 2730	1820, 1840, 1960, 2040, 2095, 2155, 2250, 2275, 2320, 2430, 2730
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16000...38100	14000...31800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	106100...127000	93100...106000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:		
– на первую ось	19000...23000	16000...20000
– на вторую ось	19000...23000	16000...20000
– на третью ось	19000...23000	16000...20000
– на четвертую ось	19000...23000	16000...20000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	21582...40000	20600...35000
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим приводом, система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы барабанного типа	
Стояночная (описание)	тормозная система с механическим тросовым приводом или с пружинными энергоаккумуляторами, привод воздействует на колодки тормозных механизмов первой, второй и третьей, или первой, второй и четвертой, или первой, третьей и четвертой, или второй, третьей и четвертой, или всех осей	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00 R20	154/149	K
	14.00R20	164/160	G
	16.00R20	173/170	G
	13.00 R22.5	154/150, 156/150	K, L
	305/70 R22.5	154/150	E
	315/70 R22.5	156/150	L
	315/80 R22.5	156/150	L
	12.00 R24	160/156	K
	325/95 R24	162/160	K

Оборудование транспортного средства	<p>противооткатные упоры; механизм подъема трапа пружинный или гидравлический; автономная гидростанция; лебедка с гидравлическим или электрическим приводом; передний щит; отбойные брусья; передние упоры; дополнительные опорные устройства с механическим или гидравлическим приводом; увязочные устройства; подъемник запасного колеса; топливные баки; каркас тента и тент; металлический, или деревянный или фанерный настил; проблесковый маяк оранжевого цвета</p>
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)