

TC RU E-RU.MT22.00318

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, со шторным механизмом или без него, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-332120) или с краном-манипулятором (для АБ-312120); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, с внутренними перегородками или без них, с окнами или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-372120); кузов-фургон закрытого типа КФАС-1, с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке для перевозки людей (только на шасси с однорядной кабиной) или без них (для МАВР-382120, АЛ-392120 с); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-362120); платформа стационарная с выдвижными трапами или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-342120) цельнометаллический фургон (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с высокой или низкой крышей, с одной или двумя сдвижными дверями или без них, с задней двустворчатой дверью (для АФ-37212V); цельнометаллический фургон, с высокой или низкой крышей, с одной или двумя сдвижными дверями или без них, с задней двустворчатой дверью, с люками или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке для перевозки людей или без них (для МАВР-38212V, АЛ-39212V)
Назначение	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-332120); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для АБ-312120); для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов, в том числе хлебный, для перевозки мороженого или бутилированной воды, почтовый (для АФ-372120, АФ-37212V); машина аварийно-технической службы, а так же для перевозки бригады и выполнения аварийных и ремонтных работ (для МАВР-382120, МАВР-38212V); лаборатория передвижная, для перевозки бригады и проведения измерений, технологических и ремонтных работ (для АЛ-392120, АЛ-39212V); для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-362120); автоэвакуатор (для АЭ-342120)
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная (для всех мод.) или четырехдверная, двухрядная, шести- или семиместная (для мод. АБ-312120, АБ-332120, АФ-372120, МАВР-382120, АЛ-392120)

Приложение № 1

Для модификаций:	АФ-372120	АБ-332120	АБ-312120	АЭ-342120	МАВР-382120, АЛ-392120	АС-362120	АФ-37212V	МАВР-38212V, АЛ-39212V
Габаритные размеры, мм								
– длина	5950...6750			6800...7300	5950...6550	5900...6550	5998...6363	
– ширина	2100...2300							2050
– высота	2900...3100	2700	2500	2900...3100	2254	2522...2760		
База, мм	4035							3000, 3450, 4035
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790...1980							1810 / 1790
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2150...2670	1950...2510	2300...2800	2300...2650	2600...3100	2300...2550	2010...3500	2050...3700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4005							3510...4005
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2100 / 2400							1850...2100 / 2000...2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6505							6000...6505
Максимальная масса прицепа, кг								
– прицеп без тормозной системы	750							
– прицеп с тормозной системой	2500							

Для модификаций на базе:	Y?TM??/????	Y?UM??/????
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 4HH (4H03)	PSA, 4HJ (4H03)
– количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное	
– степень сжатия	2198	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	15.5	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	96 (3500)	110 (3500)
Топливо	320 (2000)	350 (2000)
	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SID 208	
ТНВД (тип, маркировка)	HPCR	
Форсунки (тип, маркировка)	BK2Q-9K546	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CU3Q-6K682-AA	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080	
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1366630080, 1366659080	
Глушители (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1366651080, 1367565080	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	PSA MLGU6C14/00, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I -	3.727
II -	1.952
III -	1.290
IV -	0.875
V -	0.673
VI -	0.585
3.X -	3.154
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	4,933

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/70R15C	106/104	R
	215/70R15C	109/107	S
	225/70R15C	112/110	R, S
	215/75R16C	116/114	R
	225/70R16C	118/116	R

Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-332120); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-37212?, МАВР-38212?, АЛ-39212?); холодильное оборудование (хладагент R134A) (для АФ-37212?); тент, упор (для АС-362120); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-38212?); контрольно-измерительные приборы (для АЛ-39212?); автономный отопитель Webasto Air Top Evo (в фургонах с пассажирскими сиденьями для перевозки людей), комплект встроенной мебели фирмы «Modul System» (для МАВР-38212?, АЛ-39212?); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-342120); по заказу: спойлер на крыше кабины
--	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия