

TC RU E-RU.AЯ04.00151

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА						
Колесная формула/ведущие колеса		4 x 2 / передние				
Схема компоновки транспортного средства		переднеприводная				
Расположение двигателя		переднее, поперечное				
Тип кузова / количество дверей		цельнометаллический, сварной, несущий, хэтчбэк / 5				
Количество мест для сидения		5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)				
Габаритные размеры, мм						
- длина		4170				
- ширина		1765				
- высота		1625				
База, мм		2557				
Колея передних / задних колес, мм		1485 / 1475				
Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая):		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
CA7158E5	1281	1581	856	725	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		CA4GA5				
- количество и расположение цилиндров		четырехтактный, с принудительным зажиганием				
- рабочий объем цилиндров, см ³		4, рядное				
- степень сжатия		1497				
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85		10.2				
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		73 (6000)				
Топливо		135 (4400)				
Система питания (тип)		бензин с октановым числом не менее 92				
Блок управления (маркировка)		многоточечный впрыск топлива с электронным управлением				
Форсунки (тип, маркировка)		FA01-18881, 3601015-EN				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		0 23209-T2A00				
Глушители шума впуска (маркировка)		17700-TFA00, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания (тип)		17893-TFA00, совмещен с воздушным фильтром				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		электронная, бесконтактная				
Свечи (маркировка)		DENSO 3603040-28K				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		DENSO XU22EPR-U				
Нейтрализаторы (маркировка)		два глушителя, система нейтрализации отработавших газов				
- 1 ступень		T5X3				
Глушители (маркировка)		- 1 ступень				
- 1 ступень		17530-TFA01YH Tianjin yonghao automobile parts Co., LTD.				
- 2 ступень		17510-TFA02YH Tianjin yonghao automobile parts Co., LTD.				

Приложение № 1

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	механическая, 037E AISIN AW CO.,LTD.
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад - 1
I –	3.545
II –	1.913
III –	1.310
IV –	0.973
V –	0.804
3.X. –	3.214
Главная передача (тип)	цилиндрическая
передаточное число	4.294
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, с амортизаторами и со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
- рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС и электронной системой стабилизации; тормозные механизмы передних колес – дисковые; тормозные механизмы задних колес - барабанные
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- размерность	205/60 R16
- минимально допустимый индекс нагрузки	92
- категория скорости	V
Запасные шины временного использования:	
- размерность	T125/80 K16
- минимально допустимый индекс нагрузки	97
- категория скорости	M
Оборудование транспортного средства	Кондиционер (хладагент R134a), электрические стеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)