ТС RU E-JP.AЯ04.00130

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Количество и расположение колес	2, в ряд	
Колесная формула/ведущие колеса	2 x 1/заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы	
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства	
Количество мест для сидения	2	
Рама	стальная, сварная, трубчатая	
Для транспортных средств с коммерческим наименованием:	NC750XA	NC750XD
Габаритные размеры, мм		
– длина	2230	
– ширина	845	
– высота	1350	
База, мм	1535	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	219	229
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	428	438
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	150	155
– на заднюю ось	278	283
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, RC88E, четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	
– количество и расположение цилиндров	2, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	745	
– степень сжатия	10.7	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Директиве ЕС 95/1	40.3 (6250)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	68 (4750)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	KEIHIN, MKAR8A, MKAD8A, MKAJ3A	KEIHIN, MKAR5A, MKAJ5A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HONDA, HM MGS E1, с сухим бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	HONDA, HM MGS E1 E4	
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	TOYO Denso, MP33	
Свечи (маркировка)	NGK, IFR6G 11K	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	HONDA, HM MKA E1	
Глушители (маркировка)	SANKEI GIKEN KOGYO, HM MKA E1 E4	

Приложение № 1

Для транспортных средств с коммерческим наименованием:	NC750XA		NC750XD
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	HONDA, многодисковое, работающее в масляной ванне	HONDA, двойное, многодисковое, работающее в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)	HONDA, механическая, с ножным переключением	HONDA, автоматическая	
число передач и передаточные числа	вперед – 6		
I –	2.8125	2.6666	
II –	1.8947	1.9047	
III –	1.4545	1.4545	
IV –	1.2000	1.2000	
V –	1.0333	1.0333	
VI –	0.8378	0.8648	
Главная передача (тип)	цепная		
– передаточное число	2.5294	2.2941	
– передаточное число промежуточной передачи	1.7317	1.9210	
Подвеска			
Передняя (описание)	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)	маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором		
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа		
– рулевой механизм (тип)	—		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	передняя – одинарный дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя – одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом, с антиблокировочной системой или без нее		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передние	120/70ZR17 M/C	58	W
Задние	160/60ZR17 M/C	69	W

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)