

TC RU E-KR.MT22.00332

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификации:	Space	Xpress
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная	
Расположение двигателя	продольное, в задней части автобуса	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, одноэтажный, цельнометаллический / две двери по правому борту	
Количество мест для сидения	38 + 1 (водителя)	43 + 1 (водителя)
Пассажировместимость	38	43
Общий объем багажных отделений	4,8 м ³ – при размещении АКБ по правому борту за передней осью; 5,4 м ³ – при размещении АКБ по левому борту перед передней осью	5,6 м ³
Габаритные размеры, мм		
– длина	11780	12000
– ширина	2495	
– высота	3095 (3340 – с кондиционером)	3245 (3490 – с кондиционером)
База, мм	5850	6120
Колея передних / задних колес, мм	2057 / 1830	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11975...12245	12320...12500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16600	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6000...7000 / 10800	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	HMC, D6HA	HMC, D6CC
	четырехтактный дизель	
	6, рядное	
	9960	12344
	17.2	
	279 (1900)	
	1695 (1200)	1697 (1200) или 1569 (1200) или 1451 (1200)
	дизельное	
	впрыск топлива под давлением	
	Delphi, 39100-82003	
	Delphi, 33800-82000	Delphi, 33800-84820 или 33800-84800
	HMC, 28200-82000, 28200-82100, 28200-82200, 28200-82300 Keyyang precision & M.H.I., 49187-02900, 49187-02910, 49187-02940, 49187-02950	HMC, 28200-84800, 28200-84810 Keyyang precision & M.H.I., 49134-02201, 49134-02211
	HMC, 28100-8D500	HMC, 28130-7C000
	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом	
	один глушитель, система рециркуляции и нейтрализации отработанных газов	
	Sejong Industrial Co., Ltd 28900-52010	
	HMC, 28600-8K00*, 28600-8D60*	HMC, Sejong 28600-8A700 или 28600-8D501
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)		M 12S5	ZF
		с ручным управлением	
число передач и передаточные числа		вперед - 5, назад - 1	вперед - 12, назад - 1
I -		6.814	12.326
II -		4.155	9.590
III -		2.282	7.435
IV -		1.381	5.784
V -		1.000	4.565
VI -		-	3.552
VII -		-	2.700
VIII -		-	2.101
IX -		-	1.629
X -		-	1.267
XI -		-	1.000
XII -		-	0.778
3.X. -		6.690	11.413
Главная передача (тип)		D10H, гипоидная	Dymos, гипоидная
– передаточное число		3.153	3.364

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух пневматических упругих элементах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на четырех пневматических упругих элементах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель или интардер (Intarder)

Приложение № 1

Шины

- обозначение размера
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
- обозначение категории скорости

11R22.5	295/80R22.5
148/145	152/148
L, M	M

Оборудование транспортного средства

по заказу: тахограф, кондиционер (хладагент R134A)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)