

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива
Блок управления (маркировка)	OM501 LA V/4-06
ТНВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE 5000
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 154 P 1538 или DLLA 154 P 1538+, DLLA 154PV 3 199 836
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5 или Schwitzer, S400 S-16 или Garrett GT45-501-1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, A 018 094 87 02 или A 004 094 66 04 с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем
Нейтрализаторы (маркировка)	Mercedes-Benz, SCR
Глушители (маркировка)	Mercedes-Benz, SC2028, SC2031 (SH5004)
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, однодисковое MFZ 430
Коробка передач (марка, тип)	G240-16, механическая, с ручным, преселекторным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 16, назад - 4 I - 11.720 II - 9.747 III - 7.916 IV - 6.583 V - 5.291 VI - 4.400 VII - 3.636 VIII - 3.023 IX - 2.664 X - 2.215 XI - 1.799 XII - 1.496 XIII - 1.203 XIV - 1.000 XV - 0.826 XVI - 0.687 3.X.I - 10.656 3.X.II - 8.861 3.X.III - 2.422 3.X.IV - 2.014

Приложение № 1

Главная передача (тип)	Mercedes-Benz, HD 7/056 DS-13		
– передаточное число	5.333		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на продольных параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, на продольных рессорах, с телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)			
– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем, привод на колеса двух передних мостов "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на передние и задние оси, тормозные механизмы – дисковые или барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления "Telligent", электронный распределитель тормозных сил (ALB), противобуксовочная система (ASR)		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный, гидравлический или электрический тормоз-замедлитель		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65 R22.5	158, 160	G
	315/80 R22.5	154, 156 / 150	G
Оборудование транспортного средства			
кондиционер, тахограф, cd-радио, замок, multifункциональный руль, вытяжное устройство, домкрат			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)